

KENWOOD

CD UREDJAJ

KDC-W6641U

KDC-W6541U

KDC-W6141U

KDC-W6041U

UPUTA ZA UPORABU

Kenwood Corporation



Croatian/00 (KEE)

PCT
A E 8 6

Sadržaj

Prije uporabe	3
Osnovni postupci	4
Opće funkcije	
Funkcije prijemnika	
Funkcije izvođenja diska i audio datoteke	
Upravljanje funkcijom	6
 • Pripe podešavanja svake funkcije, najprije pažljivo pročitajte ovu stranicu.	
Postavke zaslona	8
O vrsti zaslona	
Odabir prikaza teksta	
Postavke zaslona	10
Odabir boje tipke	
Dodjela naziva disku (DNPS)	
Podešavanje prikaza pomoćnog ulaza	
Korištenje glazbenog diska/ audio datoteke	12
Odabir glazbe	
Izravno traženje skladbe	
Izravno traženje diska	
Osnovni postupci sa izmenjivačem diskova (dodatno)	
Rad prijemnika	13
Memorija prethodno spremljenih postaja	
Prethodno ugođene postaje	
Ugađanje izravnim pristupom	
PTY (Program Type) Vrsta programa	
Prethodno postavljene vrste programa	
Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa	
Ostale funkcije	16
Sigurnosni kod	
Ručno podešavanje sata	
Namještanje datuma	
Postavljanje demonstracije	
Ugađanje zvuka	18
Upravljanje zvukom	
Audio postavke	
Podešavanje zvučnika	
Memorija prethodno postavljenog zvuka	
Pozivanje prethodno postavljenog zvuka	

- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Prije uporabe

AUPOZORENJE

Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:


- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaju nikad ne stavlajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).

Prije prve uporabe uređaja

Uređaj je početno postavljen u pokazni način rada. Prije prve uporabe uređaja, poništite <Postavljanje demonstracije> (stranica 17).

Kako resetirati uređaj

- Ukoliko ovaj ili spojeni uređaj (automatski izmjenjivač diskova i sl.) ne radi pravilno, pritisnite tipku Reset. Pritiskom na tipku Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.



Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom krpom, primjerice silikonskom. Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom.



- Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput razrjeđivača ili alkohola može izgresti površinu ili izbrisati znakove na ploči.

Čišćenje priključaka prednje ploče

Ukoliko se priključci uređaja ili prednje ploče isprljuju, obrišite ih suhom, mekanom krpom.

Zamagljenje leća

Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari. Ako nakon nekog vremena uređaj još uvijek ispravno ne radi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguć je prikaz znakova u skladu s ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova u skladu s ISO 8859-5 ili ISO 8859-1. Pogledajte "MENU" (Izbornik) > "Russian" (Ruski) na <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).
- RDS neće raditi na područjima gdje tu uslugu ne pruža niti jedna postaja.
- U ovom dokumentu tekst zasvjetliti će pokazivač opisa znači da se prikazuje stanje. Pogledajte <O vrsti zaslona> (stranica 8) za pojedinosti o prikazu stanja.
- Prikazi zaslona, funkcija ikona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

Rukovanje CD-ima

- Ne dodirujte snimljenu stranu CD-a.
- Ne lijepite naljepnice i sl. na CD. Također, ne koristite CD s nalijepljenom naljepnicom.
- Ne upotrebljavajte dodatke u obliku diska.
- Čistite od središta prema vanjskome rubu.
- Prilikom vađenja CD-a iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.
- Ako su središnji otvor CD-a ili vanjski rub neravnii, koristite CD nakon što ih očistite kemijskom olovkom ili slično.


CD-i koji su neupotrebљivi

- Nije moguća uporaba CD-a koji nisu okrugli.



- Nije moguća uporaba CD-a koji su ispisani, obojani ili su prljavi na strani za snimanje.
- Uređaj može reproducirati samo CD-e s . Uređaj možda neće pravilno reproducirati diskove koji nemaju oznaku.
- Nije moguće reproducirati CD-R ili CD-RW diskove koji nisu dovršeni. (Postupak dovršavanja opisan je u CD-R/CD-RW softveru za snimanje kao i uputama za rukovanje CD-R/CD-RW snimačem.)

Osnovni postupci



Opće funkcije

Tipka za napajanje/odabir izvora [SRC]

Uključuje napajanje uređaja.

Kad je napajanje uključeno na ON, odaberite izvor.
SRC odabir 1: Pritisnite tipku [SRC] i zatim okrenite upravljačku tipku ili je gurnite ulijevo ili udesno. Kako biste odredili odabrani izvor, pritisnite upravljačku tipku.
SRC odabir 2: Svaki pritisak na ovu tipku izmjenjuje izvor.
Prijemnik ("TUNER"), USB ili iPod ("USB" ili "iPod"), CD ("Compact Disc"), pomoći ulaz ("AUX") i mirovanje ("STANDBY")

Pritisnite tipku najmanje 1 sekundu kako biste isključili napajanje.



- Kad je napajanje uključeno, <Sigurnosni kod> (stranica 16) se prikazuje kao "CODE ON" (Kod uključen) ili "CODE OFF" (Kod isključen).
- SRC odabir moguće je postaviti sa "MENU" > "SRC Select" u <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).
- Kad je spojena dodatna oprema, pojavljuje se naziv za svaki uređaj.
- Ovaj uređaj automatski isključuje puno napajanje nakon 20 minuta rada u stanju mirovanja kako bi štedio akumulator vozila. Vremensko razdoblje do potpunog isključivanja napajanja može se postaviti u "Power OFF" (Isključivanje napajanja) na <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).
- Kad je priključeni iPod prepoznat, prikaz izvora prebacuje se sa "USB" na "iPod".

Upravljanje glasnoćom [AUD]

Okrenite tipku za podešavanje glasnoće.

Prigušivanje zvuka [ATT]

Brzo smanjivanje glasnoće.

Kad je glasnoća smanjena, indikator "ATT" bljeska.

Utišavanje tona po prijemu telefonskog poziva

Kad stigne telefonski poziv, prikazuje se obavijest "CALL", te nastane stanka u audio sustavu.

Nakon završetka poziva, nestaje obavijest "CALL" i audio sustav ponovno nastavlja s radom.

Audio sustav nastavlja s radom i ukoliko tijekom poziva pritisnete [SRC].




- Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoći pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte u <Spajanje kabela na priključke> (stranica 27).

Oslobađanje prednje ploče [Oslobodi]

Oslobađa prednju ploču kako bi se ona mogla skinuti.

Pogledajte sljedeći crtež za ponovno postavljanje prednje ploče.



- Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetiti udarcima ili trzajima.
- Prednju ploču držite u njezinom spremniku dok nije postavljena na uređaj.
- Ne postavljajte prednju ploču (i kutiju za prednju ploču) na mjestima izloženim izravnom sunčevom zračenju, preteranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost proljevanja vodom.
- Da biste sprječili pogoršanje radnih karakteristika, ne dirajte priključna mesta uređaja ili prednje ploče prstima.



Pomoćni ulaz Pomoćni ulaz

Spojite prijenosni audio uređaj kabelom s mini-utikačem (3,5 Ø).



- Upotrijebite mini-utikač tipa stereo koji nema nikakav otpor.
- Pomoći ulaz zahtijeva podešavanje u "MENU" (Izbornik) > "Built in AUX" (Ugrađeni AUX) na <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

Subwoofer izlaz Upravljačka tipka

Svakim pritiskom prema dolje tijekom najmanje 2 sekunde, prebacuje između uključenog ("SUBWOOFER ON") i isključenog ("SUBWOOFER OFF").



- Funkcija zahtijeva podešavanje u "MENU" (Izbornik) > "SWPRE" na <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

Upravljanje funkcijom [FNC]

Pritisak na ovu tipku omogućava podešavanje različitih funkcija pomoći upravljačke tipke. Pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

Kategorija	Funkcija stavke
MENU	Omoguće podešavanje okoline.
DISP	Omoguće podešavanje zaslona.

Tekst/pomicanje naslova Upravljačka tipka

Pritiskom prema gore tijekom najmanje 2 sekunde, pomiče prikaz teksta za CD, audio datoteku i radio.

Funkcije prijemnika

Odabir područja Upravljačka tipka

Svakim pritiskom prema gore izmjenjuje se između FM1, FM2 i FM3.

Pritiskom prema dolje prebacuje se na AM .

Ugađanje Upravljačka tipka

Pritisakom na lijevo ili desno izmjenjuje frekvenciju.



- Tijekom prijema stereo postaja indikator "ST" je uključen.

Automatski unos u memoriju [TI]

Ukoliko se pritisne tijekom najmanje 2 sekunde, pamti šest postaja s dobrim prijemom.

Informacije o stanju na cestama [TI]

Uključuje ili isključuje funkciju informacija o stanju u prometu. Ukoliko započne prijenos vijesti o stanju o prometu dok je funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje "Traffic INFO" i u tijeku je prijem informacija o stanju u prometu.



- Ako se glasnoća podešava tijekom prijema informacija o prometu, podešena glasnoća automatski se pohranjuje. Upamćena glasnoća primijenit će se u prilikom sljedećeg uključivanja funkcije informacija o prometu.

Funkcije izvođenja diska i audio datoteke

Izvođenje diska Utvrda za disk

Započinje izvođenje čim umetnete disk.

Kad je umetnut CD, indikator "IN" je uključen.



- Nije moguće koristiti 3 inčni (8 cm) CD. Pokušaj umetanja takvog diska pomoću adaptéra može uzrokovati kvar.

Izbacivanje diska [▲]



- Možete izvaditi disk tijekom 10 minuta nakon isključivanja uređaja.

USB uređaj/iPod reprodukcija USB utičnica

Nakon spajanja USB uređaja, započinje reprodukcija.



- Za izvođenje audio datoteke, medija i uređaja, pogledajte <O audio datotekama> (stranica 22).

Stanka i izvođenje Upravljačka tipka

Svakim pritiskom na sredinu izmjenjuje se stanka i izvođenje.

Uklanjanje USB uređaja [▲]

Pritisnite ovu tipku 2 sekunde ili dulje za odabir uklanjanja i izvadite USB uređaj.

Tijekom uklanjanja, uključit će se "USB REMOVE" pokazivač.

Traženje skladbe Upravljačka tipka

Pritisakom na lijevo ili udesno izmjenjuje glazbu.

Duljim pritiskom ulijevo ili udesno, brzo premotava unazad ili unaprijed. (Nema izlaza zvuka pri izvođenju audio datoteke.)

Traženje mape Upravljačka tipka

Prilikom pritiska prema gore ili dolje, mijenja mapu koja sadržava audio datoteku.

Upravljanje funkcijom

Funkcije u tablici dolje moguće je podesiti pomoću upravljanja funkcijom.

Kategorija	Stavka	Postavka	Unos	Podešavanje pregleda	Stanje	Stranica
MENU	"Security Set"		1 sek.	Podešava sigurnosni kod	SB	16
	"SRC Select"	"1"/"2"		Podešavanje metode odabira izvora.	SB	24
	"iPod Mode"	"OFF"/"ON"*		Kad je postavljeno na "ON" (ukl.), omogućava odabir glazbe slične kao za iPod.	iPod	12
	"AT COL CHG" ^{*1*2}	"OFF"/"iPod"*		Kad se koristi iPod kao izvor, određuje da li iPod mijenja boju osvjetljenja.	iPod	24
	"Beep"	"OFF"/"ON"*		Uključivanje/isključivanje tona provjere izvođenja operacije (kratki zvučni signal).	SB	
	"Clock Adjust"		1 sek.	Podešava sat.	SB	17
	"Date Adjust"		1 sek.	Podešava datum.	SB	17
	"Date Mode"	7 vrsta	1 sek.	Podešava način prikaza datuma.	SB	
	"SYNC"	"OFF"/"ON"*		Usklajivanje podatka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja.	SB	
	"Display"	"OFF"/"ON"*		Isključuje zaslon kad se ne vrši niti jedna radnja.	—	24
	"Dimmer"	"OFF"/"ON"*		Prigušuje osvjetljenje dijela zaslona u skladu s položajem prekidača svjetla u vozilu.	SB	
	"ILM Dimmer"	"AUTO"/"MNAL1"/"MNAL2" ^{*3*4} /"OFF"		Određuje da li se osvjetljenje tipke prigušuje u skladu s položajem prekidača za svjetlo vozila ili je stalno prigušeno.	SB	24
	"ILM Effect"	"OFF"/"ON"*		Određuje da li se boja osvjetljenja tipke ^{*1*2} /svjetlina ^{*3*4} mijenja u skladu s uporabom tipke. (* ^{1*2} Za spajanje Bluetooth uređaja)	SB	
	"ILM MSC SYNC"	"OFF"/"ON"		Određuje da li se boja osvjetljenja tipke ^{*1*2} /svjetlina ^{*3*4} mijenja u skladu sa glasnoćom zvuka.	—	
	"SWPRE"	"Rear"/"Sub-W"		Podešava prethodno postavljeni izlaz.	SB	24
	"AMP"	"OFF"/"ON"*		Uključivanje/isključivanje ugrađenog pojačala.	SB	24
	"Zone2"	"Rear"/"Front"		Određuje odredište zvuka pomoćnog ulaza kad je uključena funkcija sustava dualnog područja.	ZONE	24
	"Supreme"	"OFF"/"ON"*		Uključuje i isključuje funkciju Supreme.	AF2	24
	"News"	"OFF"/"00min"–"90min"		Uključuje i isključuje funkciju automatskog prijema vijesti i podešava vrijeme sprječavanja prekida vijesti.	SB	24
	"Local Seek"	"OFF"/"ON"		Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom.	FM	
	"Seek Mode"	"Auto1"/"Auto2"/"Manual"		Odabire način ugađanja radija.	Tuner	24
	"AF"	"OFF"/"ON"*		Kad je slab prijem postaje, automatski prebacuje na postaju koja prenosi isti program preko iste RDS mreže.	SB	24
	"Regional"	"OFF"/"ON"*		Podešava da li treba prebaciti na postaju samo u posebnom području pomoći "AF" upravljanja.	SB	
	"Auto TP Seek"	"OFF"/"ON"*		Kad je slab prijem postaje s informacijama o stanju u prometu, automatski traži postaju za koju je mogući bolji prijem.	SB	
	"MONO"	"OFF"/"ON"		Smetnje je moguće smanjiti ukoliko stereo emisije primate na mono način.	FM	
	"Name Set"		1 sek.	Podešava naziv diska (DNPS)/ AUX naziv.	→	10, 11
	"Russian" ^{*2*4}	"OFF"/"ON"*		Za jezik prikaza odabire ruski.	SB	24
	"Scroll"	"Auto"/"Manual"*		Kad je postavljeno na "Auto", pomiče jednom zaslon s promjenom prikazanog teksta.	—	
	"Built in AUX"	"OFF"/"ON"		Podešava da li treba prikazati AUX (pomoćni) tijekom odabira izvora.	SB	
	"Power OFF"	"---"/"20min"*/"40min"/"60min"		Kad je proteklo prethodno podešeno vrijeme, isključuje napajanje u ulazi u stanje mirovanja.	SB	24

Kategorija	Stavka	Postavka	Unos	Podešavanje pregleda	Stanje	Stranica
DISP	"CD Read"	"1*"/"2"		Podešava čitanje CD-a.	SB	24
	"Audio Preset"		1 sek.	Početno podešava vrijednost upravljanja zvukom. Početno podešena vrijednost zadržava se nakon ponovnog podešavanja.	SB	20
	"DEMO Mode"	"OFF"/"ON"	2 sek.	Određuje da li treba omogućiti prikaz.	—	17
	> TYPE	A/ B/ C/ D/ E/ F/ G		Podešava uzorak zaslona.	—	8
	> GRAPH	Analizator spektra 1 – 2		Podešava prikaz spektralnog analizatora vrste E.	E	
	> SIDE	Sličica teksta/ Sličica izvora		Podešava prikaz sličice vrste A.	A	
	> TEXT			Podešava prikaz teksta.	A B C D F	9
	K-COL*1*2			Podešava boju osvjetljenja tipke.	Illumi	10
PMEM				Početno podešavanje postaje.	→	13
SCAN		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", uzastopno izvodi uvod u glazbene zapise u mapi.	AF2	
RDM		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise u mapi slučajnim redoslijedom.	AF1	
FIREP		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa.	AF1	
FoREP		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa u mapi.	AF2	
SCAN		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", uzastopno izvodi uvod u glazbene zapise na disku.	DISC	
RDM		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise na disku slučajnim redoslijedom.	DISC	
M.RDM		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise na izmjenjivaču diskova slučajnim redoslijedom.	CH	
T.REP		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa.	DISC	
D.REP		"ON"/ —		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa na disku.	CH	

* Tvorovička postavka

*1 Funkcija KDC-W6541U.

*2 Funkcija KDC-W6641U.

*3 Funkcija KDC-W6041U.

*4 Funkcija KDC-W6141U.

Prikazana stavka ovisi o trenutno odabranom izvoru ili načinu rada. Oznaka u stupcu Stanje prikazuje uvjete u kojima se stavka prikazuje.

SB : Moguće je postaviti osim u stanju mirovanja.

SB : Moguće je postaviti u stanju mirovanja.

AF1 : Moguće je postaviti dok je audio datoteka izvor za CD/USB/iPod.

AF2 : Moguće je postaviti dok je audio datoteka izvor CD/USB (osim iPod-a).

DISC : Moguće je postaviti dok je izvor CD/ izmjenjivač diskova.

CH : Moguće je postaviti dok je izvor izmjenjivač diskova.

Tuner : Moguće je postaviti dok je prijemnik.

FM : Moguće je postaviti tijekom prijema FM.

AUX : Moguće je postaviti tijekom pristupa pomoćnom AUX izvoru.

iPod : Moguće je postaviti samo tijekom reprodukcije iPod izvora. (USB izvor u uporabi kad je spojen iPod)

2ZONE : Moguće je postaviti za druge izvore osim izvora u stanju mirovanja podešavanjem "2 ZONE" na <Audio postavke> (stranica 18) na "ON" (uključeno).

Illumi : Podešava "ILM MSC SYNC" i "AT COL CHG" u izborniku na "OFF" (isključeno).

→ : Pogledajte odgovarajuću stranicu.

A – F : Moguće je postaviti kad je odabrana određena vrsta zaslona.

— : Moguće je postaviti za sve izvore.



• Pogledajte odgovarajuću stranicu za informacije o tome kako podešiti stavke na tim brojevima stranica.

• Prikazuju se samo stavke dostupne trenutnom izvoru.

• "ILM MSC SYNC" je prikazano kad je "MENU" (izbornik) > "AT COL CHG" na <Upravljanje funkcijom> postavljeno na "OFF" (isključeno).

Slijedeća stranica ►

Upravljanje funkcijom

1 Pokrenite mod upravljanja funkcijama

Pritisnite [FNC] tipku.


Prikazuje se sličica funkcije.

2 Izaberite željenu stavku

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite upravljačku tipku.
Izbor stavke	Pritisnite upravljačku tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite tipku [FNC] ili sličicu "▲"

Ponovite odabir i određivanje sve dok nije odabrana željena stavka podešavanja.

Primjer:



3 Izvršite podešavanje

Okrenite upravljačku tipku za odabir vrijednosti podešavanja i zatim pritisnite upravljačku tipku.

Neke stavke zahtijevaju stalni pritisak na upravljačku tipku tijekom 1 ili 2 sekunde kako bi mogli vršiti podešavanje. Za te je stavke potrebno vrijeme pritiska upravljačke tipke prikazano u sekundama u stupcu Unos. Za funkcije kojima su pridruženi opisi postupka podešavanja i slično, prikazan je broj odgovarajuće stranice s opisom.

4 Završite upravljanje funkcijama

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

Postavke zaslona

O vrsti zaslona

Dolje su prikazani primjeri vrsta zaslona.

Zaslon	Vrsta prikaza
"TYPE [A]"	
"TYPE [B]"	
"TYPE [C]"	
"TYPE [D]"	
"TYPE [E]"	
"TYPE [F]"	
"TYPE [G]"	



- ① Dio s prikazom teksta
- ② Prikaz stanja
- ③ Dio s prikazom sličice teksta
- ④ Prikaz spektralnog analizatora
- ⑤ Prikaz sata
- ⑥ Zaslon (različit ovisno o izvoru)

Odabir prikaza teksta

Mijenjanje prikaza teksta.

Prijemnik

Informacija	Zaslon
Naziv programske usluge (FM)	“Frequency/PS”
Naslov skladbe & ime izvođača* (FM)	“Title/Artist”
Naziv postaje* (FM)	“Station Name”
Radio tekst plus* (FM)	“Radio Text Plus”
Radio tekst (FM)	“Radio Text”
Frekvencija (MW, LW)	“Frequency”
Analizator spektra i sat	“Speana/Clock”
Sat	“Clock”
Datum	“Date”
Prazno	“Blank”

* Prikazani su podaci radio teksta plus.

CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naslov diska	“Disc Title”
Naslov zapisa	“Track Title”
Trajanje reprodukcije i broj zapisa	“P-Time”
Naziv diska	“DNPS”
Analizator spektra i sat	“Speana/Clock”
Sat	“Clock”
Datum	“Date”
Prazno	“Blank”

Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Naslov skladbe i Ime izvođača	“Title/Artist”
Naziv albuma i ime izvođača	“Album/Artist”
Naziv mape	“Folder Name”
Naziv datoteke	“File Name”
Trajanje reprodukcije i broj skladbe	“P-Time”
Analizator spektra i sat	“Speana/Clock”
Sat	“Clock”
Datum	“Date”
Prazno	“Blank”

U mirovanju

Informacija	Zaslon
Mirovanje	“Source Name”
Sat	“Clock”
Datum	“Date”
Prazno	“Blank”

Pomoći izvor

Informacija	Zaslon
Naziv pomoćnog izvora	“Source Name”
Analizator spektra i sat	“Speana/Clock”
Sat	“Clock”
Datum	“Date”
Prazno	“Blank”

1 Pokrenite odabir tekstualnog prikaza (Sa zaslonom vrste A/ B/ C/ D/ F)

Odaberite “DISP” > “TEXT”.

Za postupak odabira stavke u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Odaberite dio za prikaz teksta (Samo za vrste zaslona A/ B/ C/ D)

Gurnite upravljačku tipku prema gore ili prema dolje.

Odabrani dio prikaza teksta trepće.

3 Odaberite tekst

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite udesno ili ulijevo.

4 Završite odabir tekstualnog prikaza

Pritisnite upravljačku tipku.



- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Neke stavke nije moguće odabratи ovisno o vrsti zaslona i retku.
- Prilikom odabira “Folder Name” dok se izvodi iPod, nazivi će se prikazati ovisno o trenutno odabranim stavkama po kojima se pretražuje.

Postavke zaslona

Funkcija KDC-W6541U/ KDC-W6641U

Odabir boje tipke

Biranje boje za tipku (tipka).

1 Pokrenite biranje boje tipke

Odaberite "K-COL".

Za postupak odabira stavke u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Odaberite boju tipke

Osnovna boja

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite udesno ili ulijevo.

"Variable Scan"/"Color1" — "Color10"/"User"

Boja detaljno (RGB ugađanje)

Način rada	Postupak
Za odabir detaljnog ugađanja boje.	Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.
Za odabir boje za ugađanje. (crvena, zelena ili plava)	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Za ugađanje boje. (Raspon: 0 — 9)	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Za prekid detaljnog ugađanja boje.	Pritisnite upravljačku tipku.

3 Prekid odabira boje tipke

Pritisnите [FNC] tipku.



- Ukoliko su boje ugođene detaljnim načinom ugađanja, koriste se vrijednosti podešene sa "User" (korisnički) u osnovnim bojama.
- U radu s osnovnim bojama, odabir "Variable Scan" (promjenjivo skeniranje) skenira osnovne boje. Tijekom skeniranja, nije moguće ugađati detaljne boje.

Dodjela naziva disku (DNPS)

Dodjela naziva CD-u.

1 Disk kojem želite dodijeliti naziv stavite na izvođenje

2 Tijekom prikaza izbornika, odaberite stavku za dodjelu naziva

Odaberite prikaz "Name Set".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

3 Pokrenite dodjelu naziva

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

4 Unesite naziv

Način rada	Postupak
Pomaknite cursor na položaj unosa znaka	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Odaberite vrstu slova*	Pritisnite upravljačku tipku.
Odaberite slova	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

* Svakim pritiskom mijenja se vrsta znakova kako je opisano u nastavku.

Vrsta slova	Velika slova abecede	Mala slova abecede	Brojke i simboli	Posebni znakovi (dijakritički)



- Slova možete unositi pomoću numeričkih tipki daljinskog upravljača.

Primjer: Ako želite unijeti riječ "DANCE".

Slovo	"D"	"A"	"N"	"C"	"E"				
Tipka	[3]	[▶▶]	[2]	[▶▶]	[6]	[▶▶]	[2]	[▶▶]	[3]
Toliko puta pritisnuti	1	1	2	3	2				

5 Završite rad s izbornicima

Pritisnите [FNC] tipku.



- Naslov nije moguće pridijeliti mediju audio datoteke.
- Naziv je registriran kada se rad na 10 sekundi zaustavi nakon čega završava postupak dodjele naziva.
- Mediji kojima možete pridijeliti naziv
 - Unutarnji CD player: 10 diskova
 - Vanjski CD mjenjač/player: Promjenjivo prema CD mjenjaču/playeru. Pogledajte priručnik za CD mjenjač/player.
- Naziv CD-a mijenja se istim postupkom kojim je naziv i dodijeljen.

Podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Odaberite zaslon dolje prilikom izmjene pomoćnog ulaza kao izvora.

1 Odaberite stavku na zaslonu podešavanja pomoćnog ulaza tijekom korištenja izbornika (U AUX n načinu)

Odaberite prikaz "Name Set".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Vidjet ćete trenutno odabrani prikaz pomoćnog ulaza.

3 Odaberite prikaz za pomoći ulaz

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

"AUX"/"DVD"/"PORTABLE"/"GAME"/"VIDEO"/"TV"

4 Završite podešavanja prikaza pomoćnog ulaza

Pritisnite [FNC] tipku.



- Kad se postupak zaustavi na 10 sekundi, zabilježi se naziv u tom trenutku, a podešavanje prikaza pomoćnog ulaza se zatvara.
- Prikaz pomoćnog ulaza se može podesiti samo kada se upotrebljava ugrađeni pomoći ulaz ili pomoći ulaz dodatnog KCA-S220A. Na KCA-S220A, "AUX EXT" početno se prikazuje.

Korištenje glazbenog diska/audio datoteke

Funkcija izvora audio datoteke/ unutarnjeg CD-a

Odabir glazbe

Biranje skladbe koju želite slušati s uređaja ili medija koji trenutno reproducira.

1 Pokrenite odabir glazbe

Okrenite upravljačku tipku.

Prikazuje se popis glazbe.

2 Potražite skladbu

Izaberite kategoriju stavke pomoću tipke za upravljanje.

iPod izvor ("iPod Mode : ON")

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite upravljačku tipku.
Izbor stavke	Pritisnite upravljačku tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Upravljačku tipku gurnite prema gore.
Povratak na prvu stavku	Gurnite upravljačku tipku prema gore i držite barem 1 sekundu.

Drugi izvor

Audio datoteka

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Izbor stavke	Upravljačku tipku gurnite udesno.
Povratak na prethodnu stavku	Upravljačku tipku gurnite ulijevo.
Povratak na prvu stavku	Gurnite upravljačku tipku ulijevo i držite barem 1 sekundu.

Izvor unutarnji CD

Način rada	Postupak
Kretanje između glazbenih zapisâ	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Odabir glazbenog zapisâ	Pritisnite upravljačku tipku.
Povrat na prvi glazbeni zapis	Gurnite upravljačku tipku ulijevo i držite barem 1 sekundu.

Simbol "◀" ili "▶", prikazan pored stavke, znači da stavci prethodi ili iza nje slijedi druga stavka.

Odabir skladbe koja će se izvoditi po početku.

Prekid odabira glazbe

Pritisnite [FNC] tipku.



- Odabir glazbe nije moguć tijekom izvođenja slučajnim redoslijedom.
- Postavite uporabu iPod-a u "MENU" > "iPod Mode" u <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

Upravljanje daljinskim upravljačem

Izravno traženje skladbe

Traži glazbu unosom broja staze.

1 Unesite broj skladbe

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

2 Traženje glazbe

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] tipku.

Prekid izravnog traženja skladbe

Pritisnite [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] tipku.



- Izravno traženje glazbe nije moguće tijekom iPod-a, "Music Editor" medija, izvođenja slučajnim redoslijedom ili izvođenja skeniranjem.

Funkcija izmjerenjivača diskova daljinskim upravljačem

Izravno traženje diska

Traženje diska unosom broja diska.

1 Unesite broj diska

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

2 Traženje diska

Pritisnite [FM] ili [AM] tipku.

Prekid pretraživanja diska

Pritisnite [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] tipku.



- Izravno traženje diska nije moguće izvoditi tijekom izvođenja slučajnim redoslijedom ili izvođenja skeniranjem.

Osnovni postupci sa izmjerenjivačem diskova (dodatao)

Odabir izvora izmjerenjivača CD-a

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite prikaz "CD Changer".

Za postupak odabira stavke izvora, pogledajte <Tipka za napajanje/odabir izvora> u <Osnovni postupci> (stranica 4).

Traženje skladbe

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

Pretraživanje diskova

Gurnite upravljačku tipku prema gore ili prema dolje.

Rad prijemnika

Memorija prethodno spremlijenih postaja

Pohrana postaje u memoriju.

1 Odaberite frekvenciju koju želite pohraniti u memoriju

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

2 Pokrenite mod prethodno spremlijenog u memoriju

Odaberite "P.MEM".

Za postupak odabira stavke u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrenite upravljačku tipku.

4 Odredite broj koji želite pohraniti u memoriju

Pritisnite upravljačku tipku.

5 Pustite da broj kojeg ste odredili postane učinkovit

Pritisnite upravljačku tipku.

Prekid uporabe prethodno postavljene memorije

Pritisnite [FNC] tipku.

Prethodno ugođene postaje

Pozivanje postaja iz memorije.

1 Ulaž u mod biranja prethodno memoriranih postaja

Okrenite upravljačku tipku.

Prikazuje se popis postaja.

2 Biranje željene postaje iz memorije

Okrenite upravljačku tipku.

3 Postavite postaju

Pritisnite upravljačku tipku.

Prekid prethodno ugođene postaje

Pritisnite [FNC] tipku.

Upravljanje daljinskim upravljačem

Ugađanje izravnim pristupom

Unos frekvencije i ugađanje.

1 Pokrenite ugađanje izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

Na zaslonu je "— — —".

2 Unesite frekvenciju

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

Primjer:

Željena frekvencija	Pritisnite tipku
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Prestanak ugađanja izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.



- Unos FM područja moguć je u koracima od najmanje 0,1 MHz.

Rad prijemnika

PTY (Program Type) Vrsta programa

Odabir vrste programa dolje i traženje postaje;

Vrsta programa	Zaslon
Govor	"All Speech"
Glazba	"All Music"
Vijesti	"News"
Aktualnosti	"Current Affairs"
Informacija	"Information"
Sport	"Sport"
Obrazovanje	"Education"
Drama	"Drama"
Kultura	"Cultures"
Znanost	"Science"
Razno	"Varied Speech"
Pop glazba	"Pop Music"
Rock glazba	"Rock Music"
Lagana glazba	"Easy Listening M"
Zabavna glazba	"Light Classic M"
Ozbiljna glazba	"Serious Classics"
Druga glazba	"Other Music"

Vrsta programa	Zaslon
Vrijeme	"Weather & Metr"
Financije	"Finance"
Programi za djecu	"Children's Prog"
Društvene teme	"Social Affairs"
Religija	"Religion"
Program uživo	"Phone In"
Putovanja	"Travel & Touring"
Slobodno vrijeme	"Leisure & Hobby"
Jazz glazba	"Jazz Music"
Country glazba	"Country Music"
Narodna glazba	"National Music"
Evergrini	"Oldies Music"
Folk glazba	"Folk Music"
Dokumentarni	"Documentary"

- Govor i glazba uključuju dolje navedene vrste programa.
Glazba Stavka ispisana crnim slovima.
Govor: Stavka ispisana bijelim slovima.

1 Pokrenite rad na PTY način

Pritisnite upravljačku tipku.

Na zaslonu je "PTY Select".

2 Odaberite vrstu programa

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

3 Traženje postaje s odabranom vrstom programa

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

4 Završite rad na PTY način

Pritisnite upravljačku tipku.



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.
- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji "No PTY". Odaberite drugu vrstu programa.

Prethodno postavljene vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

Prethodno postavljene vrste programa

1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 14).

2 Ulaz u mod prethodno memoriranih tipova programa

Pritisnite [FNC] tipku.

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite udesno ili ulijevo.

4 Pohranite vrstu programa

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

5 Izlaz iz moda prethodno memoriranih tipova programa

Pritisnite [FNC] tipku.

Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 14).

2 Ulaz u mod prethodno memoriranih tipova programa

Pritisnite [FNC] tipku.

3 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite udesno ili ulijevo.

4 Pozovite željenu vrstu programa

Pritisnite upravljačku tipku.

5 Izlaz iz moda prethodno memoriranih tipova programa

Pritisnite [FNC] tipku.

Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa

Odaberite jezik prikaza vrste programa kako slijedi;

Jezik	Zaslon	Jezik	Zaslon
Engleski	"English"	Norveški	"Norwegian"
Španjolski	"Spanish"	Portugalski	"Portuguese"
Francuski	"French"	Švedski	"Swedish"
Nizozemski	"Dutch"	Njemački	"German"

1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa>
(stranica 14).

2 Pokrenite promjenu jezika prikaza

Pritisnite [TI] tipku.

3 Odaberite jezik

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema
gore ili prema dolje.

4 Završite promjenu jezika prikaza

Pritisnite [TI] tipku.

Ostale funkcije

Sigurnosni kod

Kad je postavljen sigurnosni kod, smanjuje se mogućnost krađe budući da je za uključivanje uređaja nakon što je on bio isključen, potreban unos sigurnosnog koda.



- Kada aktivirate funkciju sigurnosnog koda, ona se ne može opozvati.
Primijetite, vaš sigurnosni kod je 4-znamenkasti broj upisan u vašu "Car Audio Passport" u ovom paketu.

1 Odaberite stavku sigurnosnog koda tijekom uporabe izbornika (U mirovanju)

Na zaslonu je "Security Set".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Pokrenite rad sa sigurnosnim kodom

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "Enter", prikazan je i "SECURITY SET".

3 Unesite sigurnosni kod

Način rada	Postupak
Odaberite znamenke za unos	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Odaberite brojeve sigurnosnog koda	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

4 Potrdite sigurnosni kod

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 3 sekunde.

Kada se na zaslonu prikaže "Re-Enter", prikazan je i "SECURITY SET".

5 Ponovite korake 3 do 4 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Aktivirana je funkcija sigurnosnog koda.



- Ako unesete kod različit od vašeg sigurnosnog koda, ponovno započnite postupak od koraka 3.

6 Izlaz iz rada sa sigurnosnim kodom

Pritisnite [FNC] tipku.

Unos sigurnosnog koda

Sigurnosni kod potreban je kako bi se audio uređaj po prvi puta koristio nakon skidanja s izvora napajanja akumulatora ili nakon pritiska na tipku Reset.

1 Priključite napajanje.

2 Ponovite korake 3 do 4 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Sada možete koristiti uređaj.



- Ako je neispravni kod unesen, prikazat će se poruka "Waiting", a generiraju se i razdoblja zabrane unosa u trajanju prikazanom tablicom dolje.

Nakon prolaska vremena zabrane unosa, prikazat će se "SECURITY" i tada možete ponovno unijeti kod.

Broj neispravnih pokušaja unosa koda	Vrijeme zabrane unosa
1	—
2	5 minuta
3	1 sat
4	24 sata

Ručno podešavanje sata

1 Odaberite stavku podešavanja sata tijekom uporabe izbornika (U mirovanju)

Odaberite prikaz "Clock Adjust".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Pokrenite podešavanja sata

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikaz sata trepće.

3 Podešavanje sata

Način rada	Postupak
Odabir stavke (sati ili minute)	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Namjestite svaku stavku	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

4 Završite podešavanje sata

Pritisnite [FNC] tipku.



- Ovo ugađanje možete vršiti kad je "MENU" > "SYNC" na <Upravljanje funkcijom> (stranica 6) postavljeno na "OFF" (isključeno).

Namještanje datuma

1 Odaberite stavku podešavanja datuma tijekom uporabe izbornika (U mirovanju)

Odaberite prikaz "Date Adjust".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Pokrenite podešavanje datuma

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikaz datuma trepće.

3 Podešavanje datuma

Način rada	Postupak
Odabir stavke (mjesec, dan ili godina)	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Namjestite svaku stavku	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

4 Završite podešavanje datuma

Pritisnite [FNC] tipku.

Postavljanje demonstracije

Uključivanje/isključivanje prikaznog načina rada.

1 Odaberite stavku prikaznog načina tijekom uporabe izbornika

Odaberite prikaz "DEMO Mode".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

2 Postavite demonstraciju

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 2 sekunde.

Pritisak na ovu tipku 2 sekunde ili dulje izmjenjuje postavku između "ON" (uključeno) i "OFF" (isključeno).

3 Prekid prikaznog načina rada

Pritisnite [FNC] tipku.

Ugađanje zvuka

Upavljanje zvukom

Moguće je podešavanje i upravljanje sljedećim audio stavkama;

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Glasnoća stražnjeg zvučnika	"REAR VOLUME"	0 — 35
Razina niskotonskog zvučnika (subwoofera)	"SUB-W LEVEL"	-15 — +15
System Q	"NATURAL"/ "USER"/"ROCK"/ "POPS"/"EASY"/ "TOP40"/"JAZZ"	Prirodno/korisnička postavka/Rock/Pop/Šansona/Top 40/Jazz (Indikator se uključuje prema postavci.)
Razina basova*	"BASS LEVEL"	-8 — +8
Razina srednjih tonova*	"MIDDLE LEVEL"	-8 — +8
Razina visokih tonova *	"TREBLE LEVEL"	-8 — +8
Balans	"BALANCE"	Lijevo 15 — Desno 15
Fader	"FADER"	Nazad 15 — Naprijed 15

Prekid upravljanja zvukom (upravljanje glasnoćom)

- * Memorija tona izvora: Pohranjuje ugođenu glasnoću za određeni izvor u memoriju.



- "USER": Posljednja odabранa područja za razinu dubokih tonova, razinu srednjih tonova i razinu visokih tonova automatski su pozvana ponovo.

1 Odaberite izvor za podešavanje

Za postupak odabira stavke izvora, pogledajte <Tipka za napajanje/odabir izvora> u <Osnovni postupci> (stranica 4).

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite tipku za glasnoću [AUD].

3 Odaberite stavku zvuka za podešavanje

Pritisnite tipku za glasnoću [AUD].

4 Podesite zvuk

Uključite tipku [AUD].

5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite bilo koju tipku.

Pritisnite tipku različitu od [AUD] ili [▲] i tipku [ATT].

Audio postavke

Moguće je postaviti sustav zvuka kako slijedi;

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Prednji visokopropusni azni filter	"HPF-F"	Kroz/80/100/120/ 150/ 180 Hz
Žadnji visokopropusni filter	"HPF-R"	Kroz/80/100/120/ 150/ 180 Hz
Niskopropusni filter	"LPF"	60/80/120/Kroz Hz
Faza subwoofera	"SW PHASE"	Obnurto (180°)/ Normalno (0°)
Odstupanje glasnoće	"VOL-OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Jačina zvuka	"LOUD"	Isključeno/uključeno
Sustav dualnog područja	"2 ZONE"	Isključeno/uključeno



- Odstupanje glasnoće: Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći.
- Jačina zvuka: Kompenziranje za niske i visoke tonove za vrijeme male glasnoće. (Dok je za izvor odabran prijenosnik, kompenziranje se vrši samo za niske tonove.)
- Sustav dualnog područja
Glavni izvor i podizvor (pomoći ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.
 - Podesite kanal za podizvor sa "Zone2" na <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).
 - Glavni izvor odabirete tipkom [SRC].
 - Glasnoća prednjeg kanala podešava se tipkom [AUD].
 - Ugodite glasnoću stražnjeg kanala na <Upravljanje zvukom> (stranica 18) ili tipkom [▲]/[▼] na daljinskom upravljaču (stranica 21).
 - Upravljanje zvukom ne utječe na podizvor.

1 Odaberite izvor za podešavanje

Za postupak odabira stavke izvora, pogledajte <Tipka za napajanje/odabir izvora> u <Osnovni postupci> (stranica 4).

2 Pokrenite podešavanje audio postavki

Držite pritisnutu [AUD] tipku najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite stavku audio postavki koju želite podesiti

Pritisnite tipku za glasnoću [AUD].

4 Podesite stavku audio postavki

Uključite tipku [AUD].

5 Završite podešavanje audio postavki

Držite pritisnutu [AUD] tipku najmanje 1 sekundu.

Podešavanje zvučnika

Fino ugađanje postaje tako da je vrijednost System Q optimalna prilikom podešavanja vrste zvučnika kako slijedi;

Vrsta zvučnika	Zaslon
Isključeno	"OFF"
Za 5 & 4 inčni zvučnik	"5/4inch"
Za 6 & 6x9 inčni zvučnik	"6x9/6inch"
Za OEM zvučnik	"O.E.M."

1 Pokrenite stanje mirovanja

Odaberite prikaz "STANDBY".

Za postupak odabira stavke izvora, pogledajte <Tipka za napajanje/odabir izvora> u <Osnovni postupci> (stranica 4).

2 Pokrenite podešavanje zvučnika

Pritisnite tipku za glasnoću [AUD].

Na zaslonu je "SP SEL".

3 Odaberite vrstu zvučnika

Uključite tipku [AUD].

4 Završite podešavanje zvučnika

Pritisnite tipku za glasnoću [AUD].

Ugađanje zvuka

Memorija prethodno postavljenog zvuka

Registracija vrijednosti postavljenih upravljanjem zvukom. Memorija se ne može obrisati pomoću tipke za resetiranje.

1 Postavke upravljanja zvukom

Provode sljedeće postupke za podešavanje upravljanja zvukom.

- <Upravljanje zvukom> (stranica 18)
- <Audio postavke> (stranica 18)

2 U izborniku odaberite stavku prethodno postavljenog zvuka (Osim u stanju mirovanja)

Odaberite prikaz "Audio Preset".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

3 Pokrenite prethodno ugađanje zvuka

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

4 Odaberite memoriju prethodno postavljenog zvuka

Okrenite upravljačku tipku.
Odaberite prikaz "Memory".

5 Odredite želite li da se prethodno postavljeni zvuk pohrani u memoriju

Pritisnite upravljačku tipku.
Na zaslonu je "Memory?".

6 Spremite prethodno postavljeni zvuk u memoriju

Izaberite stavku "YES" pomoću upravljačkog gumba.

Pritisnite upravljačku tipku.

Na zaslonu je "Memory Completed" (Završena memorija).

7 Završetak rada s prethodnim ugađanjem zvuka

Pritisnite [FNC] tipku.



- Registrirajte 1 par memorije prethodno postavljenog zvuka. Nije moguće registrirati prema izvoru zvuka.
- Kada pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke koja je registrirana.
- Nije moguće registrirati sljedeće stavke.
Glasnoća, Balans, Fader, Sonornost, Istinčanje glasnoće, Sustav s dvije zone, Glasnoća straga

Pozivanje prethodno postavljenog zvuka

Pozivanja postavki zvuka spremljenih u <Memorija prethodno postavljenog zvuka> (stranica 20).

1 Odaberite izvor

Za postupak odabira stavke izvora, pogledajte <Tipka za napajanje/odabir izvora> u <Osnovni postupci> (stranica 4).

2 U izborniku odaberite stavku prethodno postavljenog zvuka (Osim u stanju mirovanja)

Odaberite prikaz "Audio Preset".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).

3 Pokrenite prethodno ugađanje zvuka

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

4 Odaberite pozivanje prethodno ugođenog zvuka

Okrenite upravljačku tipku.
Odaberite prikaz "Recall".

5 Odredite da li da se pozove prethodno ugađanje zvuka

Pritisnite upravljačku tipku.
Na zaslonu je "Recall?".

6 Pozovite prethodno ugođeni zvuk

Izaberite stavku "YES" pomoću upravljačkog gumba.

Pritisnite upravljačku tipku.

Na zaslonu je "Recall Completed".


7 Završetak rada s prethodnim ugađanjem zvuka

Pritisnite [FNC] tipku.



- Korisnička memorija "SYSTEM Q" u odlomku <Upravljanje zvukom> (stranica 18) je izmijenjena na vrijednost koja je bila pozvana.
- Stavka tona izvora u memoriji u <Upravljanje zvukom> (stranica 18) mijenja se u vrijednost koju je pozvao odabrani izvor.

Osnovne funkcije daljinskog upravljača



Prijemnik

Odabir područja

Odabir postaje

Pozivanje prethodno postavljenih postaja

Za CD/USB izvor

Odabir glazbe

Odabir mape/diska

Stanka/izvođenje



Opširnije []

Tipka se koristi kad je priključen Bluetooth dodatak za korištenje bez uporabe ruku. Za više informacija, pogledajte priručnik s uputama Bluetooth HANDS FREE BOX.




- Ne stavljajte daljinski upravljač na vruće površine poput upravljačke ploče vozila.

Postavljanje i zamjena baterije

Koristite dvije baterije "AA" / "R6".

Lagano pritišćući, pomaknite poklopac i skinite ga kako je prikazano slikom.

Umetnute baterije u kućište s ispravno okrenutim + i - polovima, prema slici.



Opće upravljanja

Upravljanje glasnoćom

Odabir izvora

Smanjenje glasnoće

U upravljanju zvukom

Odabir audio stavke

Ugađa audio stavku



- Pogledajte <Upravljanje zvukom> (stranica 18) za metode uporabe, primjerice postupke upravljanja zvukom i ostale.

Upravljanje dualnim područjem

Uključivanje i isključivanje sustava dualnog područja

Upravljanje glasnoće stražnjeg kanala

Dodatak


O audio datotekama

- **Audio datoteke koje se mogu reproducirati**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Vrste podržanih diskovnih medija**
CD-R/RW/ROM
- **Formati podržanih datoteka na diskovima**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dugi naziv datoteke.
- **Prihvacići USB uređaji**
Klasa masivne USB memorije
- **Podržani sustavi datoteka USB uređaja**
FAT16, FAT32

Iako su audio datoteke sukladne gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija odnosno uređaja.

• Redoslijed reproduciranja audio datoteka

U primjeru dolje prikazanog stabla mapa/datoteka, datoteke se izvode redom od ① do ⑩.



Mrežni priručnik o audio datotekama stavljen je na web-stranicu, www.kenwood.com/audiofile/. U tom mrežnom priručniku dani su detaljni podaci i napomene koje ne pišu u ovom priručniku. Obavezno također ponovo pročitajte taj mrežni priručnik.



- U ovom priručniku, izraz "USB uređaj" koristi se za privremene 'flash' memorije i digitalne audio čitače koji imaju USB priključke.
- Riječ "iPod" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava iPod spojen pomoću iPod spojnjog kabela (dodatna oprema). iPod-om spojenim pomoću iPod spojnjog kabela moguće je upravljati s ovog uređaja. iPod-i koji se mogu spojiti pomoću iPod spojnjog kabela su iPod nano, Fifth Generation iPod (pete generacije), klasični iPod i dodirni iPod. Druge vrste iPod-a nije moguće spojiti.

O USB uređaju

- Ako pokrenete reprodukciju nakon priključivanja iPod-a, prvo će se reproducirati skladba koja se izvodila na iPod-u.
U tom slučaju, prikazuje se poruka "RESUMING" bez prikaza imena mape, itd. Promjenom izbora stavke prikazat će se ispravan naslov itd.
- Kad je na ovu jedinicu spojen iPod, na njemu se prikazuje se poruka "KENWOOD" ili "✓" dajući do znanja da ne možete upravljati iPod-om.
- Kad je na ovu jedinicu spojen USB uređaj, on se može puniti ako se ova jedinica napaja.
- USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
- Nije moguće spojiti USB uređaj preko USB hub-a i višestrukog čitača kartica.
- Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja.
Ne pokrivamo nikakve gubitke zbog šteta nastalih zbog brišanja pohranjenih podataka.
- S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj.
Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji.
- Kod spajanja USB uređaja, preporučujemo da se koristi CA-U1EX (opcija).
Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan.
Priklučivanje kabala duljeg od 5 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .

O KENWOOD "Music Editor" (uređivač glazbe) programu za osobna računala

- "Music Editor" (uređivač glazbe) snimljen je na CD-ROM dostavljen uz uređaj.
- Način rada s programom "Music Editor" (uređivač glazbe) potražite u priručniku za korisnika koji je snimljen na instalacijski CD-ROM i u stavci "Help" (pomoć) za "Music Editor".
- Uredaj može reproducirati USB uređaj izrađen pomoću "Music Editor" (Uredivač glazbe).
- Informacije o dogradnji programa "Music Editor" nalazi se na web-stranici, www.kenwood.com.

Za uporabu KCA-BT100 (dodatno)

Međutim, sljedeće metode upravljanja funkcijama za tu jedinicu mogu se razlikovati od opisa u priručniku s uputama; zato, pogledajte slijedeću dopunu u uputama.

<Biranje broja pomoću funkcije brzog biranja

“Quick Dialing”

1. Pritisnite upravljačku tipku. Odaberite prikaz “DIAL”.
2. Pritisnite [FNC] tipku.
3. Odaberite broj za ponovno pozivanje okretanjem upravljačke tipke.
4. Pritisnite upravljačku tipku.

<Upisivanje na popis prethodno spremljenih brojeva>

1. Postupak je jednak. Pogledajte priručnik s uputama za KCA-BT100.
2. Pritisnite [FNC] tipku.
3. Odaberite broj za memoriranje okretanjem upravljačke tipke.
4. Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

<Brisanje upisanog mobitela>

- 1–3. Postupak je jednak. Pogledajte priručnik s uputama za KCA-BT100.
4. Pritisnite upravljačku tipku.
5. Izaberite stavku “YES” pomoću upravljačkog gumba.
6. Pritisnite upravljačku tipku.
7. Pritisnite [FNC] tipku.

<Sustav izbornika>

Opis načina uporabe izbornika pronaći ćete u <Upravljanje funkcijama> u ovom priručniku s uputama.

O zaslonu

Stanje mobitela se prikazuje u prikazu stanja ovog uređaja.

Nadalje, neki zasloni razlikuju se od opisa KCA-BT100 priručnika za uporabu.

Prikazi KCA-BT100 priručnika za uporabu	Stvarni prikaz na ovom uređaju
“Disconnect”	“HF Disconnect”
“Connect”	“HF Connect”
“Phone Delete”	“Device Delete”
“Phone Status”	“BT DVC Status”

BT : Prikazuje stanje bluetooth veze. Indikator se uključuje kad je na ovaj uredaj spojen mobilni telefon.

Dodatak

Rječnik izbornika

• SRC Select

Podešavanje moda odabira izvora.

1 : Prikazuje sličicu izvora za vaš izbor.

2 : Omogućuje biranje izvora jedan za drugim.

• Display

Ukoliko nema aktivnosti upravljanja uređajem tijekom najmanje 5 sekunda kad je odabran "OFF" (isključeno), zaslon će se isključiti. Tijekom podešavanja, zaslon se neće isključiti čak i ako prođe 5 sekunda.

• ILM Dimmer (prigušivanje osvjetljenja)

Smanjuje svjetlinu osvjetljenja tipki.

AUTO: Prigušuje osvjetljenje tipke u skladu s položajem prekidača za svjetlo vozila.

MNAL1/MNAL: Stalno prigušuje osvjetljenje.

MNAL2: Isključuje gornje i donje osvjetljenje, a prigušuje lijevo i desno osvjetljenje.

OFF: Ne prigušuje osvjetljenje.

• AT COL CHG (automatska promjena boje osvjetljenja)

Odabir "iPod" automatski mijenja osvjetljenje tipke u skladu s bojom kućista iPod tijekom reprodukcije iPod izvora.

* Boja osvjetljenja tipki jedina je boja koju preporučuje naša tvrtka. Ona ne odgovara nužno boji kućista iPod-a.

Kompatibilni iPod modeli:

iPod (5. generacija), iPod classic, iPod touch, iPod nano (1./2./3. generacija),

Peta generacija iPod-a (iPod s videom)

• SWPРЕ (prebacivanje predizlaza)

Prebacuje predizlaz između stražnjeg izlaza ("Rear") i izlaza visokotonskog zvučnika ("Sub-W").

• AMP

Odabir "OFF" (isključeno) isključuje ugrađeno pojačalo. Isključivanje ugrađenog pojačala poboljšava kvalitetu zvuka iz predizlaza.

Odabir "OFF" (isključeno) isključuje funkcije Dual Zone (dvostruka zona) i KCA-BT100 (dodatni pribor) budući da nema zvuka na prednjim zvučnicima.

• Zone2 (dualno područje)

Podešava odredište (prednji zvučnik "Front" ili stražnji zvučnik "Rear") podizvora (AUX IN) kad je uključena funkcija dualnog područja.

• Supreme

Tehnologija koja ekstrapolira i nadomješta odgovarajućim algoritmom visokofrekvenčni raspon koji je odsećen pri kodiranju malom brzinom (manjom od 128Kbps, frekvencija uzorkovanja je 44,1kHz).

Nadomještanje je optimizirano formatima sažimanja (AAC, MP3 ili WMA) i izvodi se u skladu sa brzinama. Učinak je zanemariv s glazbom koja je kodirana na visokim brzinama, varijabilnim brzinama ili ima vrlo malo visokih frekvencijskih raspona.

• News (vijesti s postavkom isteka vremena)

Automatski prima vijesti kad one započnu. Postavlja vrijeme tijekom kojega će biti onemogućeni prekidi nakon početka drugih vijesti.

Promjena iz "News 00min" u "News 90min" uključuje ovu funkciju.

Ako vijesti započnu kad je ova funkcija uključena, na zaslonu se prikazuje obavijest "Traffic INFO" i slijedi prijem vijesti. Ako je postavljeno "20min", prijem drugih vijesti neće započeti tijekom sljedećih 20 minuta.

Glasnoća vijesti je iste razine kako je postavljena tijekom informacija o stanju u prometu.

• Seek Mode (odabir način ugađanja)

Odabire način ugađanja radija.

Način traženja postaja	Zaslon	Postupak
Automatsko traženje	"Auto1"	Automatsko traženje postaja.
Traženje prethodno podešenih postaja	"Auto2"	Traženje postaja prethodno spremljenih u memoriju.
Ručno	"Manual"	Uobičajeno ručno traženje postaja.

• AF (Alternative Frequency)- alternativna frekvencija

Kod slabog prijema, uređaj automatski prelazi na drugu frekvenciju s boljim prijemom na kojoj se emitira isti program na istoj RDS mreži.

• Russian (postavka ruskog jezika)

Kad je postavljeno na ON (isključeno), na ruskom se jeziku prikazuje sljedeći niz znakova:

Naziv mape/ naziv datoteke/ naslov melodije/ ime izvođača/ naziv albuma/ KCA-BT100 (dodatni pribor)

• Power OFF (vremensko isključivanje napajanja)

Namještanje vremena kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja.

– –: Funkcija vremenskog isključivanja uređaja je isključena.

20min: Isključuje uređaj nakon 20 minuta mirovanja. (Tvornička postavka)

40min: Isključuje uređaj nakon 40 minuta mirovanja.

60min: Isključuje uređaj nakon 60 minuta mirovanja.

• CD Read

Podešava metodu čitanja CD-a.

Ukoliko nije moguće izvoditi CD posebnog formata, postavite ovu funkciju na "2" kako biste forsirali izvođenje. Važno je da neke glazbene CD-e nije moguće izvoditi čak i kad je stavka postavljena na "2". Nadalje, audio datoteke nije moguće izvoditi kad je postavljeno na "2". Uobičajeno je ovu postavku držati na "1".

1 : Prilikom izvođenja CD-a automatski razlikuje disk s audio datotekom i glazbeni CD.

2 : Forsira izvođenje kao glazbeni CD.

**Označavanje proizvoda koji koriste laser
(osim za neka područja)**


**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da uređaj koristi laserske zrake koje su slabije. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja..

Pribor/Postupak ugradnje

Pribor

①



.....1

②



.....2

Postupak ugradnje

1. Kako biste sprječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta i odspojite ⊖ kraj akumulatora.
2. Ispravno spojite ulazne i izlazne priključke vodiča za svaku jedinicu.
3. Priključite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priključite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priključite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priključite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite ⊖ kraj akumulatora.
9. Pritisnite tipku za resetiranje.



- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.
- Osigurajte uzemljenje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Koristite samo dostavljene vijke. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetiti uređaj.
- Ako napajanje nije UKLJUČENO (pričekan je "Protect"), žica zvučnika može imati kratki spoj ili dodirnuti šasiju vozila a funkcija zaštite može biti aktivirana. Stoga je potrebno provjeriti kabel zvučnika.
- Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem.


- Ako utikač ne odgovara utičnicama u vozilu, upotrijebite prilagodnik dostupan u prodaji.
- Izolirajte nepriključene kabеле trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi sprječili pojavu kratkoga spoja, na skidaju zaštitu s krajeva nepriključenih kabela ili priključaka.
- Ako konzola ima poklopac, uređaj ugradite tako da prednja maska prilikom zatvaranja i otvaranja ne udara o poklopac.
- Ako osigurač pregori, najprije provjerite da se žice ne dodiruju i tako uzrokuju kratki spoj, zatim zamijenite stari osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Priključite pravilno kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Ukoliko imate podijeljeni negativni ⊖ vod ili ste ih uzemljili na bilo koji metalni dio u vozilu, moguće je oštećenje ili neispravni rad uređaja.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li je ispravno rade stop svjetla, pokazivači smjera, brisači i druga oprema na vozilu.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.

O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Ako CD player/ izmjenjivač diskova ima prekidač "O-N", postavite ga na položaj "N".

Funkcije koje možete rabiti kao i informacije koje je moguće prikazivati razlikuju se ovisno o priključenom modelu.

Spajanje kabela na priključke



Spajanje kabela na priključke

Upute o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priklučak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuta	Akumulator
A-5	Plavo/bijela	Napajanje
A-6	Narančasto/žuta	Pričušivanje osvjetljenja
A-7	Crvena	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crna	Uzemljenje
Priklučak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasto/crna	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crna	Prednji desni (-)
B-5	Bijela	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crna	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crna	Zadnji lijevi (-)

▲APOZORENJE


Spajanje na ISO priključak

Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.


Uobičajeno spajanje označenja opisano je u točki [1] u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u [2], spajanje izvedite kako je prikazano.

Pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom [2] u nastavku.

[1](Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crvena) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuta) povezana je na stalno napajanje.




[2]Nožica A-7 (crvena) ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuta) spojena je na paljenje.



Ugradnja/Skidanje uređaja

Ugradnja

Metalna traka za ugradnju
(dostupno na tržištu)




- Uredaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje. Ako uredaj nije čvrsto ugrađen, moguća je loša reprodukcija zvuka (npr. preskakanje).

Skidanje okvira od tvrde gume

1 Stavite prihvatičice na alat za skidanje i skinite dvije brave na gornjoj strani.

Podignite okvir i povucite ga prema naprijed, kako je prikazano slikom.



2 Kad je skinuta gornja strana, skinite i donje.



- Okvir se na isti način može skinuti s donje strane.


Skidanje uređaja

1 Pogledajte u <Skidanje okvira od tvrde gume> te uklonite okvir od tvrde gume.

2 Skinite vijak (M4 × 8) na zadnjoj ploči.

3 Umetnite dva alata za skidanje duboko u ute za ugradnju sa svake strane uređaja, kako je prikazano slikom.

4 Gurnite prema dolje alat za skidanje dok ga pritišćete prema unutra, i zatim izvucite uređaj do pola.



- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili prihvatičicama na alatu za skidanje.

5 Rukama potpuno izvucite uređaj, pažljivo kako Vam ne bi ispa.

Kvarovi i moguća rješenja

Neke funkcije uređaja mogu biti isključene određenim podešavanjima uređaja.

- !** • Ne može postaviti subwoofer.
• Ne može postaviti visoko propusni filter.
• Ne može se uspostaviti Fader.
• Nema učinka audio kontrole pomoćnog ulaznog signala AUX.
- Predizlaz nije postavljen na zvučnik za reproduciranje dubokih tonova. ► "MENU" > "SWPRE" u <Upravljanje funkcijom> (stranica 6)
• <Subwoofer izlaz> u <Osnovni postupci> (stranica 4) nije postavljen na On (uključeno).
• Uključena je funkcija dvije zone (Dual Zone).
► <Audio postavke> (stranica 18)
- !** • Ne može postaviti fazu subwoofera.
► Niško propusni filter je postavljen na "Through".
► <Audio postavke> (stranica 18)
- !** • Ne može odabratи izlaz odredišta podizvora u Dual zone.
• Ne može podesiti jačinu stražnjih zvučnika.
► Funkcija Dual zone je onemogućena. ► <Audio postavke> (stranica 18)
- !** • Ne može registrirati sigurnosni kod.
• Ne može se uspostaviti upravljanje rasvjetom zaslona (Display Illumination).
► <Postavljanje demonstracije> (stranica 17) nije isključen.
- !** • Ne može postaviti Power-off timer.
► <Sigurnosni kod> (stranica 16) nije postavljen.

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

Općenito

- ?** Ne oglašava se dodirni senzor.
✓ Koristite priključak predizlaza.
► Dodirni senzor ne može se oglasiti na predizlaznom priključku.
- ?** Osvjetljenje trepće prilikom uporabe upravljačke tipke.
✓ To je efekt osvjetljenja tipke.
► Ovaj efekt možete postaviti sa "MENU" > "ILM Effect" u <Upravljanje funkcijom> (stranica 6).
- ?** Efekt osvjetljenja tipke u skladu je s glasnoćom zvuka.
✓ Efekt osvjetljenja tipke može biti vrlo malen ovisno o glasnoći i kvaliteti zvuka.

Prijemnik kao izvor zvuka

- ?** Radio prijem je loš.
✓ Antena na vozilu nije izvučena.
► Povucite antenu do kraja.

Disk kao izvor zvuka

- ?** Jedan disk ne radi, dok drugi rade.
✓ Taj disk je onečišćen.
► Očistite CD disk, prema uputama za čišćenje CD-a u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 3).
✓ Disk je umetnut u krivi utor.
► Otvorite spremnik diskova i provjerite broj određenog diska.
✓ Disk je jako izgreben.
► Ubacite drugi disk.

Audio datoteka kao izvor zvuka

- ?** Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.
✓ Medij je izgreben ili prljav.
► Očistite medij, prema uputama za čišćenje CD-a u odlomku <Rukovanje CD-ima> (stranica 3).
✓ Snimka je u lošem stanju.
► Presnimite medij ili upotrijebite novi medij.
- ?** Prilikom pretraživanja mape čuje se šum.
✓ Šum nastaje ukoliko na mediju postoje mape bez audio datoteka.
► Ne stvarajte mape bez audio datoteka.

Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

TOC Error:	<ul style="list-style-type: none">• U spremnik diskova nije umetnut disk.• CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako ogreben.	USB ERROR (trepće): Moguć je neki problem s priključenim USB uređajem. ⇒ Uklonite USB uređaj, zatim postavite prekidač za napajanje na uključeno. Ako se prikaže isti zaslon, koristite drugi USB uređaj.
Error 05:	Disk je nečitljiv.	iPod Error: Nije uspjelo spajanje na iPod. ⇒ Provjerite da li je spojeni iPod podržani. Vidi <O audio datotekama> (stranica 22) za informacije o podržanim iPod-ima.
Error 77:	Uredaj zbog nekog razloga ne radi dobro. ⇒ Pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako se ne pojavi "Error 77", savjetujte se s najbližim servisom.	⇒ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite. ⇒ Provjerite je li softver za iPod njegova najnovija inačica.
Mecha Error:	Nešto nije u redu sa spremnikom diskova. Ili uređaj ne radi zbog nekog razloga. ⇒ Provjerite spremnik diskova. Zatim, pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Mecha Error" ne nestane, posavjetujte se s najbližim servisom.	USB REMOVE: Za USB uređaj/iPod bio je izabran mod uklanjanja. Možete sigurno ukloniti USB uređaj/iPod.
IN (trepće):	CD player ne radi pravilno. ⇒ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu.	
Protect:	Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite. ⇒ Pravilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite tipku za ponovo pokretanje (reset). Ako se ne pojavi "Protect", savjetujte se s najbližim servisom.	
Unsupported File:	Uredaj ne podržava taj format audio datoteke.	
Copy Protect:		
Copy Protection:	Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja.	
Read Error:	Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen. ⇒ Ponovno kopirajte datoteke i mape za USB uređaj. Ukoliko je poruka o greški i dalje prisutna, treba inicijalizirati USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.	
No Device:	USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja. ⇒ Zamjenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Priključite USB uređaj i ponovno za izvor odaberite USB.	
N/A Device:	Spojen je USB uređaj koji nije podržan.	
No Music Data/ Error 15:	<ul style="list-style-type: none">• Priklučeni USB uređaj ne sadrži izvodive audio datoteke.• Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati.	

Tehnički podaci

FM prijemnik

Raspon frekvencija (50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)
: 0,7 µV/75 Ω
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)
: 1,6 µV/75 Ω
Frekvenčijski odgovor (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Omjer signala i buke (MONO)
: 65 dB
Osjetljivost (DIN) (±400 kHz)
: ≥ 80 dB
Stereo odvajanje (1 kHz)
: 35 dB

MW prijemnik

Raspon frekvencija (9 kHz)
: 531 kHz – 1611 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 25 µV

LW prijemnik

Raspon frekvencija
: 153 kHz – 281 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 45 µV

CD uređaj

Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni filter (D/A)
: 8 puta presampliran
D/A pretvarač
: 24 Bit
Brzina vretena
: 500 – 200 okr/min (CLV)
Kolebanje tona (Wow & Flutter)
: Ispod mjerljivih granica
Frekvenčijski odgovor (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje (1 kHz)
: 0,008 %
Omjer signala i buke (1 kHz)
: 105 dB
Dinamički raspon
: 93 dB
MP3 dekadiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekadiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekadiranje
:".m4a" datoteka u AAC-LC formatu

USB međusklop

USB standard
: USB1.1/ 2.0
Maksimalna struja napajanja
: 500 mA
Sustav datoteka
: FAT16/ 32
MP3 dekadiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekadiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekadiranje
:".m4a" datoteka u AAC-LC formatu

Audio

Maksimalna izlazna snaga
: 50 W x 4
Puna snaga frekvenčijskog pojasa
(i manje od 1% THD)
: 30 W x 4
Impedancija zvučnika
: 4 – 8 Ω
Rad tona
Duboki tonovi : 100 Hz ±8 dB
Srednji tonovi : 1 kHz ±8 dB
Visoki tonovi : 10 kHz ±8 dB
Predizlažna razina/opterećenje (CD)
: 2500 mV/10 kΩ
Predizlažna impedancija
: ≤ 600 Ω

Pomoći ulaz

Frekvenčijski odgovor (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maksimalni ulazni napon
: 1200 mV
Impedancija ulaza
: 100 kΩ

Općenito

Radni napon (11 – 16V dozvoljeno)
: 14,4 V
Trenutna potrošnja
: 10 A
Mjere za ugradnju (š x v x d)
: 182 x 53 x 155 mm
Težina
: 1,40 kg