KENWOOD

MONITOR CON RECEPTOR DE DVD

DDX6029

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Kenwood Corporation











Indice

Antes de usar 4	Control de TV/ Vídeo34
Notas sobre la reproducción de MP3/WMA/ JPEG/MPEG6	Visualización de la pantalla de imagen de TV Visualización del panel de control sencillo Visualización de la pantalla de control de TV
Funciones básicas8	Visualización de la pantalla de menú de TV Modo de búsqueda
Funciones básicas del mando a distancia10	Memoria automática Memoria manual
Acerca de los discos 13	Selección de preajustes Ajuste del nombre de emisora
Video, Video CD , JPEG o MPEG	Visualización del panel de control sencillo Visualización del panel de control de sintonizador DAB Visualización de la pantalla de menú de sintonizador DAB Visualización de la pantalla de menú de sintonizador DAB Modo de búsqueda Memoria automática de conjunto Memoria de preajuste de servicios Selección de servicios Filtro de idiomas Búsqueda por tipo de programa Información DAB Anuncio DAB Introducción de caracteres Uso de la pantalla de introducción de caracteres Selección de fuente Visualización de la pantalla de selección de fuente Ajuste de la Calidad de la Imagen Visualización de la pantalla de control de visualización
Visualización del panel de control sencillo Visualización del panel de control sencillo Visualización de la pantalla de control de sintonizador Visualización de la pantalla de menú de sintonizador Modo de búsqueda Memoria automática Memoria manual Selección de preajustes Búsqueda directa Información de tráfico Búsqueda por tipo de programa Texto de radio	

Menú de configuración47
Menú de configuración47 Visualización de la pantalla de control Visualización de la pantalla de menú de configuración
Configuración de audio48 Visualización de la pantalla de configuración de audio Configuración de red de cruce
Configuración de DVD
Configuración de sistema54 Visualización de la pantalla de configuración del sistema
Interfaz AV56 Visualización de la pantalla AV I/F 1 Visualización de la pantalla AV I/F 2 Visualización de la pantalla AV I/F 3
Interfaz de usuario58 Visualización de la pantalla usuario I/F 1 Visualización de la pantalla usuario I/F 2
Ajuste del panel táctil59 Reloj59
Instalación del monitor
Visualización de la pantalla de selección de mode Configuración de códigos de seguridad62
Configuración de la memoria64
Configuración de TV65 Visualización de configuración de área de TV1 Visualización de configuración de área de TV2
Configuración de RDS
de RDS Control AMP67 Visualización de la pantalla de control AMP
Configuración DAB68 Visualización de la pantalla de configuración de DAB Selección de noticias

Menú de efectos de sonido70
Menú de efectos de sonido70
Visualización de la pantalla de control
Visualización de la pantalla de menú de efectos de sonido
Control de audio71
Visualización de la pantalla de control de audio 1
Visualización de la pantalla de control de audio 2
Ecualizador72
Visualización de la pantalla de ecualizador
Configuración de curva de tono
Control de zona74
Visualización de la pantalla de control de zona
Silenciado del volumen de audio al recibir
una llamada telefónica75
Silenciado del volumen de audio al recibir una llamada telefónica
Glosario76
Guía sobre localización de averías 77
Especificaciones81

AADVERTENCIA

Para evitar lesiones o incendios, adopte las siguientes precauciones:

- Para evitar que se produzca un cortocircuito, no introduzca o deje objetos metálicos (tales como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si se daña o rompe la LCD debido a un golpe, no Toque nunca el fluido de cristal líquido contenido en su interior. El fluido de cristal líquido podría ser perjudicial e incluso fatal para su salud. Si el fluido de cristal líquido entrara en contacto con su cuerpo o vestimenta, lave inmediatamente con agua y jabón.
- El montaje y cableado de este producto requiere conocimientos y experiencia. Por cuestiones de seguridad, deje que el trabajo de montaje y cableado sea realizado por profesionales.

APRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con masa negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de aqua.
- No coloque la placa frontal o su carcasa en lugares expuestos a la luz solar directa o excesivamente calientes o húmedos. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Para evitar el deterioro, no toque los bornes de conexión de la unidad o de la placa frontal con los dedos.
- Evite aplicar golpes fuertes a la placa frontal, dado que se trata de un componente de precisión.
- Cuando reemplace un fusible, utilice únicamente un fusible nuevo del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- No utilice sus propios tornillos. Utilice únicamente los tornillos suministrados. Si utiliza tornillos erróneos, podría dañar la unidad.
- No es posible ver imágenes de vídeo mientras el vehículo está en movimiento. Con el fin de disfrutar de imágenes de TV/vídeo, encuentre un lugar seguro para aparcar y ponga el freno de mano.

NOTA

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Cuando adquiera accesorios opcionales, verifique con su distribuidor Kenwood que estos funcionarán con su modelo y en su zona.
- Si la unidad no funciona correctamente, pulse el la tecla de reinicio para restaurar los ajustes de fábrica.



Tecla de reinicio

Brillo de la pantalla en bajas temperaturas

Cuando la temperatura de la unidad decae, como durante el invierno, la pantalla del panel de cristal líquido se volverá más oscuro de lo normal. El brillo normal volverá después de utilizar el monitor durante un tiempo.

Unidades de audio que pueden controlarse con el Receptor DDX6029 (En enero de 2006):


KTC-V300E, KTC-V500E, KTC-9090DAB, KHD-C710, KDC-CPS89, KDC-CPS87, KDC-CPS82, KDC-C719, KDC-C717, KDC-C717, KDC-C717, KDC-C718, KDC-C718, KDC-C717, KDC-C667, KDC-C667, KDC-C668, KDC-C469, KDC-C469, KDC-C467, KDC-C465, KDC-C462, KDV-C820, KDC-C719MP, KDC-D301, KDC-D300, KMD-D401, KMD-D400 (Ajuste el interruptor "O-N" a la posición "N" si se suministra.)

Unidades de navegación que pueden controlarse con el Receptor DDX6029 (En enero de 2006):

KNA-DV3200, KNA-DV2200

Carga y cambio de la pila

Utilice una pila de litio (CR2025). Introduzca la pila con los polos ⊕ y ⊝ alineados adecuadamente siguiendo la ilustración del interior de la carcasa.



▲ADVERTENCIA

Guarde la pila sin usar fuera del alcance de los niños. Vea inmediatamente a su médico si una pila es ingerida accidentalmente.



 No coloque el mando a distancia en lugares calientes tales como encima del salpicadero.



- Las pilas provistas con esta unidad están destinadas a la verificación del funcionamiento, por lo que la vida útil de éstas puede ser corta.
- Cuando la distancia controlable remotamente se haga corta, reemplace la pila por una nueva.

Limpieza del panel y del monitor

Cuando el panel del operador y los paneles del monitor estén sucios, límpielos utilizando un trapo suave (como los trapos recubiertos de silicio que se encuentran disponibles en el comercio). Cuando estos estén demasiado sucios, límpielos utilizando primero un trapo humedecido con un detergente neutro, y luego retire el detergente utilizando un trapo seco. No utilice un trapo áspero ni un químico volátil (como por ejemplo alcohol). Si se utilizan estos, la superficie del panel puede rayarse o las letras impresas se pueden borrar.

Limpieza de la ranura de disco


Como el polvo tiende a acumularse en la ranura de disco, limpie de vez en cuando. Recuerde que sus discos compactos podrían rayarse si los pone en una ranura de disco donde haya polvo acumulado.

Empañamiento de la lente

Inmediatamente después de encender el calefactor del automóvil en épocas de frío, se podría formar condensación o vaho sobre la lente de la reproductora de disco. Este empañamiento de la lente podría hacer imposible la reproducción de los discos compactos. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad sigue sin funcionar normalmente después de un instante, consulte con su distribuidor Kenwood.

Códigos de región del mundo

Como se muestra en el mapa siguiente, a los reproductores DVD se les da un código de región según el país o área en el que se comercializan.



Iconos en los discos DVD

Icono	Descripción
ALL	Indica el código de región donde va a ser reproducido el disco.
<u>(8))</u>	Número de idiomas de voz grabados con la función de audio. El número en el icono indica el número de idiomas de voz. (Máximo de 8 idiomas)
32	Número de idiomas de subtítulos grabados con la función de subtítulos. El número en el icono indica el número de idiomas de subtítulos. (Máximo de 32 idiomas)
<u>X</u>	Número de ángulos proporcionado por la función de ángulos. El número en el icono indica el número de ángulos. (Máximo de 9 ángulos)
16:9 LB	Los formatos que pueden ser seleccionados. "LB" significa buzón y "PS" panorámica/exploración. En el ejemplo de la izquierda, el vídeo 16:9 se puede convertir en vídeo tipo buzón.

Discos que no pueden reproducirse

Este reproductor no puede reproducir los discos siguientes.

- · Discos DVD-ROM/DVD-RAM
- Discos CDV (sólo se puede reproducir la parte de audio)
- · Discos Photo CD

- Discos HQ-VCD/SVCD
- Discos CD-G/CD-EG/CD-EXTRA (sólo se puede reproducir la parte de audio)
- · DVD-Audio

Además, no pueden reproducirse discos DVD-R/RW y DVD+R/RW si no se han grabado en el formato DVD-Video.

Restricciones debidas a diferencias entre discos



Algunos discos DVD y VCD sólo pueden reproducirse en ciertos modos de reproducción según las intenciones de los productores de los programas. Como este reproductor reproduce discos según sus intenciones, algunas de las funciones tal vez no funcionen como usted quiera. Asegúrese de leer las instrucciones suministradas con cada disco. Cuando se visualice una icono de inhibición en la pantalla del televisor conectado al reproductor, esto indicará que el disco que está siendo reproducido se encuentra bajo restricciones como se ha descrito arriba.

Explicación de los iconos utilizados en este manual



Indica el funcionamiento de llave del receptor.



Indica el botón que debe pulsar.



Indica el funcionamiento de tecla o joystick del mando a distancia.



Se indica el valor inicial de cada una de las configuraciones.



Ofrece información adicional o consejos sobre el funcionamiento.

Las ilustraciones de la pantalla y del panel que aparecen en este manual son ejemplos utilizados para explicar de forma más clara cómo se utilizan los controles. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Notas sobre la reproducción de MP3/WMA/JPEG/MPEG

Esta unidad puede reproducir MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)/WMA/JPEG/MPEG (MPEG 1/MPEG 2). Tenga en cuenta, sin embargo que los medios de grabación MP3/WMA/JPEG/MPEG y formatos aceptables son limitados. Cuando se graben MP3/ WMA/JPEG/MPEG, preste atención a las restricciones siguientes.

Medios aceptables

Los medios de grabación MP3/WMA/JPEG/MPEG aceptables para esta unidad son CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW y DVD+R/RW.

Cuando utilice discos CD-RW, realice un formateo completo, no formateo rápido para evitar posibles fallos de funcionamiento.

Formatos de medio aceptables

Los formatos siguientes están disponibles para los medios utilizados en esta unidad. El máximo número de caracteres utilizado para nombre de archivo incluyendo el delimitador ("") y extensión de tres caracteres está indicada entre paréntesis.

- ISO 9660 Level 1 (12 caracteres)
- · ISO 9660 Level 2 (31 caracteres)
- Joliet (64 caracteres)
- · Romeo (128 caracteres)

Se pueden visualizar hasta 200 caracteres en el formato de nombre de fichero largo. Para conseguir una lista de los caracteres disponibles, consulte el manual de instrucciones del software escrito y la sección Introducción de nombres de archivos y de carpetas a continuación.

Los medios reproducibles en esta unidad tienen las siguientes limitaciones:

- · Número máximo de niveles de directorio: 8
- · Cantidad máxima de archivos por carpeta: 255
- Cantidad máxima de caracteres por nombre de carpeta: 200
- · Cantidad máxima de carpetas: 254

Es posible que los MP3/WMA/JPEG/MPEG escritos en formatos distintos a los mencionados anteriormente no se puedan reproducir con éxito y los nombres de archivos o nombres de carpeta no se visualizarán correctamente.

Ajustes para el codificador de MP3/WMA/JPEG/ MPEG y grabador de CD/DVD

Realice el siguiente ajuste al comprimir datos de audio en datos MP3/WMA con el codificador MP3/WMA. MP3/WMA

- Velocidad de transmisión de bits: MP3: 32 —320 kbps WMA: 48 - 192 kbps
- Frecuencia de muestreo: MP3: 32, 44.1, 48 kHz WMA: 32, 44.1, 48 kHz

Realice el siguiente ajuste al comprimir datos de vídeo/audio en datos JPEG/MPEG con el codificador JPEG/MPEG. **JPEG**

· Tamaño de la imagen: Formateo de línea de base: 5,120 (ancho) x 3,840 (alto) pixeles (tamaño máximo)*1 Formato progresivo: 2,048 (ancho) x 1,536 (alto) pixeles (tamaño máximo)*2

MPFG

- Formato video: MPEG1, MPEG2
- Tamaño de la imagen: MPEG1: 320x240, 352x240 (NTSC), 352x288 (PAL)

MPEG2: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)

- Formato de audio: MPEG1 Audio Laver2
- Velocidad de transmisión de bits: 32—384 kbps CBR
- Frecuencia de muestreo: 32, 44,1, 48 kHz

Cuando utilice su grabador de CD/DVD para grabar archivos MP3/WMA/JPEG/MPEG hasta llegar a la máxima capacidad del disco, desactive la grabación adicional. Para grabar en un disco vacío hasta la capacidad máxima de una vez, marque Disco Completo.



- Es posible que el modo de reproducción no funcione cuando se utilicen partes de las funciones del Windows Media Player 9 o versiones superiores.
- *1 No se visualizará una parte de la imagen si el tamaño de esta excede el tamaño máximo permitido.
- *2 No se visualizará una imagen cuyo tamaño exceda el tamaño máximo permitido.
- · Cuando grabe datos en formato MPEG 2, asegúrese de utilizar medios de DVD.
- Cuando grabe datos en medios de DVD, asegúrese de ajustar la configuración de un grabador de DVD en "Disc at once".

Introducción de etiqueta de identificación ID3

La etiqueta visible ID3 es ID3 versión 1.x.

Para conocer el código de caracteres, consulte la lista de códiaos.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	,	р				0	À	Đ	à	đ
1			!	1	Α	Q	а	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	В	R	b	r			¢	5	Â	Ò	â	Ò
3			#	3	О	S	С	s			3	3	Ã	Ó	ã	Ó
4			\$	4	D	Т	d	t			¤	-	Ã	Ò	ä	ô
5			%	5	Е	U	е	u			¥	μ	Â	Ŏ	å	õ
6			&	6	F	٧	f	v				1	Æ	Ŏ	æ	ö
7				7	G	W	g	w			§	•	Ç	X	Ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х			5	†	È	Ø	è	ø
9)	9	Т	Υ	i	У			0	1	É	Ù	é	ù
Α			*	:	J	Ζ	j	z			<u>a</u>	_0	Ê	Ú	ê	ú
В			+	;	Κ		k	{			66	30	Ē	Û	ë	û
С			,	<	L	1	1	1			٦	1/4	ì	Ü	1	ü
D			-	=	Σ]	m	}			®	1/2	Ĺ	Ý	ĺ	ý
Е				>	Z	Λ	n	~			⊛	3/4	Î	Þ	î	þ
F			/	?	0		0					5	ï	ß	ï	ÿ

Introducción de nombres de archivos y carpetas

Para el nombre del archivo y de la carpeta, solamente es posible utilizar los caracteres mostrados en la tabla de códigos Si introduce algún otro carácter, los nombres de ficheros y carpetas no se visualizarán correctamente. Estos puede que tampoco se visualicen correctamente dependiendo del grabador de CD/DVD utilizado.

Los archivos MP3/WMA/JPEG/MPEG deben tener la extensión MP3/WMA/JPEG/MPEG (.mp3/.wma/.jpg/.mpg).



• Es posible que no se reproduzca en forma correcta un archivo cuyo nombre incluya caracteres que no estén en la lista de

Escritura de archivos dentro de un medio

Cuando se carga un medio que contiene datos de archivos con formato MP3/WMA/JPEG/MPEG, la unidad verifica todos los datos del medio. Si el medio contiene muchas carpetas o archivos sin el formato MP3/WMA/JPEG/MPEG. entonces, le tomará largo tiempo a la unidad para comenzar la reproducción de MP3/WMA/JPEG/MPEG.

Además, la unidad puede tardar cierto tiempo para pasar al siguiente archivo MP3/WMA/JPEG/MPEG o la búsqueda de archivos o carpetas puede que presente algún problema.



La carga de tales medios puede ocasionar fuertes ruidos que dañen los altavoces.

- No intente reproducir un medio que contiene archivos que no tengan el formato MP3/WMA/JPEG/MPEG y que tengan la extensión MP3/WMA/JPEG/MPEG. La unidad confunde los archivos que no son MP3/WMA/JPEG/ MPEG para datos MP3/WMA/JPEG/MPEG si poseen la extensión MP3/WMA/JPEG/MPEG.
- No intente reproducir un medio que no contenga MP3/WMA/ JPEG/MPEG.

Orden de reproducción de MP3/WMA/JPEG/

Cuando se seleccionen para reproducción, búsqueda de carpetas, búsqueda de archivos o selección de carpetas, se accederá a los archivos y carpetas en el orden en el cual fueron grabados en el grabador de CD/DVD.

Debido a esto, el orden en el cual se espera que sean reproducidos puede que no coincida con el orden en el cual se están reproduciendo actualmente. Es posible determinar el orden en el cual se van a reproducir los archivos MP3/WMA/ JPEG/MPEG, grabandolos en un medio, como por ejemplo en un CD-R con sus nombres de archivos comenzando con números de secuencia de reproducción, tales como "01" a "99", dependiendo de su grabador de CD/DVD.

JPEG

JPEG es un mecanismo de compresión de imagen estandarizado. JPEG es la abreviatura para Joint Photographic Experts Group, que es el nombre original del comité que elaboró el estándar. JPEG ha sido diseñado para la compresión tanto de imágenes a color como a escala de grises.


MPEG 1


Las implementaciones más comunes del estándar MPEG 1 proporcionan una resolución de vídeo de 352 por 240 a 30 cuadros por segundo (fps). Esto produce una calidad de vídeo ligeramente inferior a la calidad que se obtiene con vídeos de VCR convencionales.

MPEG 2

MPEG 2 ofrece una resolución de 720x480 y 1280x720 a 60 cps (NTSC), con audio con la calidad completa de un CD. Esto es suficiente para todos los estandares de TV más importantes, incluyendo NTSC, e incluso PAL. MPEG 2 se utiliza en DVD-ROMs. MPEG-2 puede comprimir un vídeo de 2 horas en unos pocos gigabytes.

Funciones básicas





Atenuador/ Información de tráfico Tecla [ATT]

Atenúa el volumen.


Vuelva a pulsarlo para cancelar el silenciamiento. Púlselo durante más de 1 segundo para encender o apagar la función de Información de Tráfico. (página 32)

2 Controles de volumen Tecla [✓] / [✓]

Ajusta el volumen.

Función/AV OUT SEL Tecla [FNC]

La función de la fuente de vídeo cambia en el siguiente orden cada vez que pulsa la tecla.



Cambia la fuente que se emite en el terminal AV OUTPUT cuando se pulsa este durante más de 1 segundo.

4 Selección de la fuente de vídeo/V.OFF Tecla [V.SEL]

La selección de la fuente de vídeo cambia en el siguiente orden cada vez que pulsa la tecla.




También puede apagar la pantalla de vídeo pulsando la tecla durante más de 1 segundo. Cuando pulsa la tecla de nuevo, se vuelve a mostrar la

pantalla de vídeo anterior.

Selección de la fuente de audio/fuente de alimentación Tecla [SRC]

La selección de la fuente de audio cambia en el siguiente orden cada vez que pulsa la tecla.



También puede apagar el equipo pulsando la tecla durante más de 1 segundo. Cuando pulsa la tecla de nuevo, se enciende el

6 Expulsión del disco Tecla [▲]

equipo.

El disco es expulsado.


Reproducción del disco [ranura de inserción del disco]


Un disco se reproducirá cuando lo inserte.



- Aparte del sistema de navegación, la pantalla se enciende cuando se aplica el freno de estacionamiento.
- Es necesario ajustar "Navigation Source" de <Interfaz AV> a "On" para agregar la navegación como una fuente de audio que pueda seleccionarse con la tecla [SRC]. (página 57)
- Es necesario seleccionar la marcha atrás "Reverse" del vehículo en la palanca de cambios para visualizar el vídeo (R-CAM) de la cámara de retrovisión.

Funciones básicas del mando a distancia





VCD: Una operación durante la reproducción de VCD

: Una operación durante la reproducción de DVD, VCD, CD, MP3/WMA/JPEG/MPEG o MD

TV : Una operación durante la fuente de TV

TUNER: Funcionamiento durante la fuente de emisión FM/AM

1 Interruptor selector del modo de mando a distancia

Selecciona uno de los siguientes modos de mando a distancia.

AUD: Fuente del sintonizador o fuente del cambiador de discos conectado

DVD: Fuente del reproductor de DVD/VCD/CD/MP3/ WMA/JPEG/MPEG interno

TV: Fuente de TV

2 Tecla [SRC]

La fuente de audio cambia cada vez que se pulsa una tecla.

3 Tecla [▼]/[▲]

DISC TV TUNER

Ajusta el volumen.

4 Tecla [2-ZONE]

DISC TV TUNER

Enciende o apaga la función de zona cada vez que se pulsa la tecla.

(página 74 para obtener información sobre el <Control de zona>)

5 Tecla [▼]/[▲]

DISC TV TUNER

Ajusta el volumen del canal trasero. Puede ajustar el volumen del canal trasero cuando la función de zona se encuentra activada.

6 Tecla [ATT]

DISC TV TUNER

Cuando pulsa la tecla, el volumen se atenúa. Cuando pulsa la tecla de nuevo, el volumen vuelve al nivel anterior.

7 Joystick

DVD

Introduce su selección del menú de disco DVD.

8 Tecla [DISP]

DISC TV TUNER

(cuando 1 se ajusta a "AUD" o "TV") La selección de la fuente de vídeo cambia en el siguiente orden cada vez que pulsa la tecla.





· Es necesario seleccionar la marcha atrás "Reverse" del vehículo en la palanca de cambios para visualizar el vídeo (R-CAM) de la cámara de retrovisión.

9 Tecla [TOP MENU]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD")

Da acceso al menú superior del menú de disco DVD. **DISC** TV TUNER (cuando 1 se ajusta a "TV" o "AUD")

Enciende el modo de pantalla. (página 60)

10 Tecla [RETURN]

DVD VCD (cuando 1 se ajusta a "DVD") Regresa a la pantalla anterior cuando se muestra el menú de disco de DVD/VCD.

11 Tasto [MENU]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD") Da acceso al menú de disco DVD.

vcp (cuando 1 se ajusta a "DVD")

Activa o desactiva la función PBC (controlde reproducción).

12 Tecla [SUB TITLE]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD") Cambia un idioma de subtítulo.

13 Tecla [ANGLE]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD") Cambia el ángulo de la visualización.

14 Tecla [ZOOM]

DVD VCD (cuando 1 se ajusta a "DVD") La proporción del zoom cambia cada vez que pulsa el botón.

15 Tecla [DVD SETUP]

No utilizada.

16 Tecla[*]

DISC TV TUNER

Cada vez que se pulsa la tecla, el panel se desliza.

17 Tecla [AM-] / [FM+]

DISC (cuando 1 se ajusta a "DVD" o "AUD"")

FM+: Selecciona el siguiente disco. AM-: Selecciona el disco anterior.

TV (cuando 1 se ajusta a "TV" o "AUD")

FM+: Cambia a TV1, TV2, VIDEO1, o VIDEO2. TUNER (cuando 1 se ajusta a "AUD")

FM+: Cambia a la banda FM1, FM2, o FM3.

AM-: Cambia a la banda AM.

18 Tecla [►II]

DISC (cuando 1 se ajusta a "DVD" o "AUD") Inicia la reproducción o hace una pausa.

TV (cuando 1 se ajusta a "TV" o "AUD") TUNER (cuando 1 se ajusta a "AUD")

Selecciona el modo de búsqueda.

(véanse las páginas 30, 36, 40 respecto del < Modo de búsqueda>)

19 Tecla [■]

DISC (cuando 1 se ajusta a "DVD") Se detiene para iniciar la reproducción en el reproductor de discos interno.

Funciones básicas del mando a distancia

20 Tecla [AUDIO]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD") Cambia un idioma de audio.

21 Tecla [I◄◄]/[►►I]

DISC (cuando 1 se ajusta a "DVD" o "AUD") Selecciona una canción.

TV (cuando 1 se ajusta a "TV" o "AUD") Selecciona un canal.

TUNER (cuando 1 se ajusta a "AUD") Selecciona una emisora.

22 Tasto [◀◀]/[▶▶]

DISC (cuando 1 se ajusta a "DVD" o "AUD")

◄ : Rebobinado rápido. Cada vez que se pulsa cambia la velocidad. (Excepto archivo JPEG)

>> : Avance rápido. Cada vez que se pulsa cambia la velocidad. (Excepto archivo JPEG)

23 Tecla [**◄**]/[**▮**▶]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD")

■ : Rebobinado lento.

■ : Avance Irnto.

24 Tecla [44]

No utilizada.

25 Tecla [0] - [9]

TV (cuando 1 se ajusta a "TV") **TUNER** (cuando 1 se ajusta a "AUD") — .: Accede a las emisoras almacenadas en la memoria

26 Tecla [DIRECT]

Selecciona el modo de búsqueda directa. (véanse las páginas 19, 32, respecto del <Búsqueda

27 Tecla [CLEAR]

DVD (cuando 1 se ajusta a "DVD") Borra un valor numérico que se ha introducido durante la búsqueda directa en el reproductor de discos interno.

TV (cuando 1 se ajusta a "TV") TUNER (cuando 1 se ajusta a "AUD")

Selecciona una fuente AV que vaya a ser conectada al puerto AV OUTPUT.

Acerca de los discos

Manipulación de los discos


· No toque la superficie de grabación del disco.



- · Los discos CD-R/RW, DVD-R/RW, y DVD+R/RW son más propensos a daños que un CD normal de música. Utilice un disco CD-R/RW, DVD-R/RW, o DVD+R/RW después de leer atentamente las precauciones indicadas en el embalaje.
- · No pegue cinta, etiquetas adhesivas, etc, en el disco. Tampoco utilice un disco con dichos materiales adheridos a el.

Cuando utilice un disco nuevo

Si el orificio central del disco o el borde exterior del mismo. tienen rebabas, quítelas con un bolígrafo de punta redonda, etc., antes de utilizar el disco.




Accesorios en forma de disco

No inserte un accesorio en forma de disco dentro de la unidad.

Limpieza de los discos

Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.



Extracción de discos

Cuando extraiga discos de esta unidad, retírelos en sentido horizontal.

Discos que no se pueden utilizar

No es posible utilizar discos que no sean redondos.





- No es posible utilizar discos que hayan sido coloreados en la superficie de reproducción o que estén sucios.
- Esta unidad sólo puede reproducir CDs con una de las etiquetas

Es posible que no se puedan reproducir los discos que no tengan la etiqueta.

· No es posible reproducir un CD-R o un CD-RW que no haya sido finalizado. (Para el proceso de finalización remítase a su software escrito CD-R/CD-RW, y a su manual de instrucciones de grabador de CD-R/CD-RW.)

Almacenamiento de los discos

- No deje los discos en lugares expuestos a la luz solar directa (sobre el asiento o el salpicadero, etc) ni en lugares muy
- · Coloque los discos en sus cajas y guárdelos, por ejemplo en un mueble para discos.

Control durante la reproducción de DVD Video, Video CD, JPEG o MPEG

Cuando se reproduce un disco DVD Video (DVD), Video CD (VCD), o archivos JPEG o MPEG.

Visualización de la pantalla de reproducción de DVD/VCD/JPEG/ **MPEG**

Es posible utilizar las siguientes operaciones cuando se visualicen imágenes de DVD/VCD/JPEG/ MPFG.






Reproduce los DVD/VCD o los archivos JPEG/ MPFGs



Pantalla de reproducción de DVD



Pantalla de reproducción de VCD



- 1 Visualización de número de título
- 2 Visualización de número de capítulo
- 3 Visualización del tiempo de reproducción
- 4 Área de búsqueda de capítulo hacia adelante Selecciona el siguiente capítulo.
- 5 Área de búsqueda de capítulo hacia atrás Selecciona el capítulo anterior.
- 6 Área de botones de control de menú de disco

Muestralos botones de control del menú del disco (página 18).



- Cuando se toca durante la visualización del menú de DVD, se pasará a la pantalla iluminada. (página 18)
- 7 Área de botones de visualización de información (página 19)
- 8 Visualización del número de escena/pista
- 9 Área de búsqueda de escena/pista hacia adelante Selecciona la siguiente escena (cuando PBC está activado) o siguiente pista (cuando PBC está desactivado).
- 10 Área de búsqueda de escena/pista hacia atrás Selecciona la escena anterior (cuando PBC está activado) o pista anterior (cuando PBC está desactivado).
- 11 Área del botón de control de zoom Muestralos botones de control de zoom (página 19).
- [12] Área de botones de visualización de información (página 19)



- Para reproducción de DVD/VCD, selección de imágenes de DVD/VCD o funciones de tecla del controlador, diríjase a <Funciones básicas> (página 8).
- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos. Es posible también que la información se visualice automáticamente cuando se actualiza (página 58).





- 14 Área de búsqueda de archivo en avance Selecciona el siguiente archivo.
- 15 Área de búsqueda de archivo en retroceso Selecciona el archivo anterior.
- 16 Área de botones de control de imagen (página Solamente reproducción de JPEG.
- [17] Área de botones de visualización de información (página 19)
- 18 Visualización de tiempo de reproducción



 Para obtener información sobre las funciones del panel de control sencillo, consulte la página 20.

Visualización del panel de control sencillo

El panel de control se muestra en una posición flotante de la pantalla DVD/VCD.





Visualización del panel de control sencillo



- 19 Cambia la fuente.
- 20 Se detiene para iniciar la reproducción. Cuando se pulsa dos veces, el disco se reproducirá desde el comienzo la próxima vez que este se reproduzca.
- 21 Avance o retroceso rápidos
- 22 Búsqueda de capítulos DVD Busca un capítulo.

Búsqueda de escenas/pistas VCD Selecciona una escena (cuando PBC está activado) o una pista (cuando PBC está desactivado).

- 23 Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 24 Visualización de la pantalla de control de visualización. (página 46 para el < Ajuste de la calidad de la imagen>)



• El panel de control sencillo se encuentra escondido cuando toca una pieza central del monitor.

Visualización de la pantalla de control de DVD/VCD

Reproduce un DVD/VCD mediante diversas funciones.



Pantalla de control de DVD/VCD



- 25 Expulsa el disco del reproductor de discos interno.
- 26 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 27 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 28 Muestra la pantalla de selección de fuente. (página 45)
- 29 Avance o retroceso rápidos
- 30 Se detiene para iniciar la reproducción. Cuando se pulsa dos veces, el disco se reproducirá desde el comienzo la próxima vez que este se reproduzca.
- 31 Selecciona un capítulo, una escena o una pista. Cuando se hace una pausa en el DVD/VCD, toque este botón para iniciar el paso cuadro por cuadro.
- 32 Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 33 Avance o retroceso lentos. DVD
- 34 Activa o desactiva la función PBC del VCD. (únicamente cuando el VCD Ver 2.0 se encuentra en uso)
- 35 Cambia las operaciones de repetición de la reproducción en la frecuencia siguiente.
 - DVD: Repetición de título, repetición de pista, repetición desactivada
 - VCD: Repetición de pista, repetición desactivada (disponible cuando PBC está desactivado)
- 36 Recorre el texto de visualización.
- [37] Cambia la visualización del tiempo de reproducción en la secuencia siguiente.
 - DVD: Titulo, capítulo, títulos restantes
 - VCD: Pista, disco, discos restantes (funciona solo cuando la función PBC está desactivada)
- 38 Visualización del número de título DVD
- 39 Visualización del número de capítulo/escena/ pista
- 40 Visualización del tiempo de reproducción
- 41 Aparece al insertar un disco.
- 42 Indicador de funciones
- 43 Visualización de la etiqueta de volumen

Menú de disco DVD

Selecciona una opción del menú de disco DVD.

1 Visualización de la pantalla de Control del Menú del Disco





Área de botones de control de menú de disco DVD (página 14)



- 1 Llama el menú.
- (2) Regresa a la pantalla de Menú del Disco.
- 3 Selecciona una opción de menú.
- 4 Introduce la selección de menú que haya realizado.
- 5 Regresa a la pantalla de menú anterior.
- 6 Muestra el menú superior.
- (7) Control de iluminación.
- (8) Borra el control de menú de disco

Control de iluminación.

Es posible seleccionar un capítulo y un título para la pantalla de menú de DVD. Al tocar la pantalla, puede seleccionar el menú del DVD.



Highlight





 Para cancelar el Control de Iluminación, pulse la tecla [V.SEL]. (página 8)

2 Selecciona las opciones de menú de disco

Menú de disco





- 1 Llamar control de menú.
- (2) Cambia el ángulo de la imagen. (solo durante la reproducción programada)
- (3) Cambia el idioma de los subtítulos. (solo durante la reproducción programada)
- (4) Cambia el idioma de la voz. (solo durante la reproducción programada)
- (5) Muestra la pantalla de control de zoom.
- (6) Borra el control de menú de disco

Control de zoom



Zoom



- 1 Cambia la relación de zoom en 4 niveles (2 veces, 3 veces, 4 veces, o desactivada) cada vez que se pulsa.
- 2 Mueve la pantalla en la dirección del toque aplicado.
- 3 Lleva de vuelta a la pantalla de control de menú de disco.
- (4) Borra el control de menú de disco

Control de zoom VCD

Muestra una pantalla VCD ampliada.

1 Visualización de la pantalla de Control del Zoom





Área del botón de control de zoom (página 14)



- 1) Cambia la relación de zoom en 4 niveles (2) veces, 3 veces, 4 veces, o desactivada) cada vez que se pulsa.
- 2 Mueve la pantalla en la dirección del toque aplicado.
- (3) Borra el botón de control de zoom.

Control de imagen

Gira la imagen para los archivos JPEG.

1 Visualiza la pantalla de Control del Menú **JPEG**





Área de botones de control de imagen (página 15)



- 1) Voltea la imagen horizontalmente.
- Voltea la imagen verticalmente.
- (3) Gira la imagen en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- 4 Gira la imagen en el sentido de las agujas del
- (5) Esconde el botón de control de imagen.

Visualización de información

Indica la información de DVD y AV.







Área de botones de visualización de la información (página 14, 15)

La información se muestra durante 5 segundos.

Búsqueda directa

Es posible buscar un capítulo, escena o pista de DVD/VCD introduciendo su número.

1 Seleccione el modo de búsqueda directa





Cada vez que se pulsa, pueden buscarse directamente los siguientes ítems. DVD: Título, Capítulo, Hora, número Directo VCD (cuando PBC está activado): Escena, número directo

VCD (cuando PBC está desactivado): Pista, hora Sin embargo, la búsqueda directa puede no ser compatible con algunos discos.

2 Introduzca un número u hora







Cuando reproduzca un VCD, introduzca un número de escena PBC (si el PBC se encuentra encendido) o número de pista (si el PBC se encuentra apagado).



• Si se equivoca, pulse (CLEAR) para borrar.

3 Búsqueda







- · La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.
- La función de búsqueda de hora no puede buscarse correctamente en el ajuste de la hora dependiendo de un disco concreto.

Control de reproducción de CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/cambiador de d

Es posible acceder a diversas pantallas de control durante la reproducción de CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/ cambiador de discos.

Visualización del panel de control sencillo

El panel de control de reproducción de CD/ MP3/WMA/JPFG/MPFG/cambiador de discos se muestra en una posición flotante de la imagen seleccionada.





Visualización del panel de control sencillo Durante la reproducción de CD



Durante la reproducción de MP3/WMA/JPEG/ MPFG



Durante la reproducción en el cambiador de discos



Durante la reproducción en un reproductor de CD



- 1 Cambia la fuente.
- 2 Se detiene para iniciar el reproductor de discos interno.
- 3 Avance o retroceso rápidos, (sólo cuando se reproduce un CD en el reproductor de discos interno)
- 4 Selecciona una pista o archivo. Si continua tocando el botón: Avance o retroceso rápidos. Desactivado cuando se reproduce un archivo JPEG y CD (reproductor de disco integrado).
- 5 Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 6 Selecciona una carpeta. (sólo cuando se reproduce un MP3/WMA/JPEG/MPEG en el reproductor de discos interno)
- 7 Selecciona un disco. (sólo cuando se reproduce un disco en el cambiador de discos)
- 8 Visualización de la pantalla de control de visualización. (página 46 para el <Ajuste de la calidad de la imagen>)



- · Para las funciones del reproductor desde el intercambiador de Discos CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/Disc y de las teclas del receptor, véase <Funciones básicas> (página 8).
- El panel de control sencillo se encuentra escondido cuando toca una pieza central del monitor.

Visualización de la pantalla de control de CD/MP3/WMA/ JPEG/ MPEG/cambiador de discos

Puede reproducir el CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/ cambiador de discos utilizando diversas funciones.





Pantalla de control de CD



Durante la reproducción de CD

- Da acceso al menú de CD/MP3/WMA/JPFG/MPFG/ cambiador de discos.
- Da acceso al menú de efectos de sonido. (página
- 11 Muestra la pantalla de selección de fuente. (página
- 12 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 13 Expulsa el disco del reproductor de discos interno.
- 14 Selecciona una pista.
- 15 Avance o retroceso rápidos.
- 16 Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 17 Inicia o detiene la reproducción de exploración (que reproduce el comienzo de cada canción una a continuación de la otra).
- 18 Repite la reproducción (pista actual).
- 19 Inicia o detiene la reproducción aleatoria (para reproducir las canciones en orden aleatorio).
- 20 Selecciona el Nombre del Disco (véase < Ajuste de nombre de disco>, página 25), el Texto del Disco o el modo del Texto de la Pista para la visualización del texto.
- 21 Recorre el texto de visualización.
- 22 Cambia la visualización del tiempo de reproducción entre pista, disco, y tiempo restante de disco.
- 23 Visualización de número de pista
- 24 Visualización del tiempo de reproducción
- 25 Aparece al insertar un disco.
- 26 Se detiene para iniciar el reproductor de discos Cuando se pulsa dos veces, el disco se reproducirá desde el comienzo la próxima vez que este se reproduzca.
- 27 Indicador de funciones

Pantalla de control MP3/WMA/JPEG/MPEG



Durante la reproducción de MP3/WMA/JPEG/MPEG

- 28 Expulsa un disco.
- 29 Avance o retroceso rápidos. (desactivado cuando se reproduce un JPEG.)
- 30 Se detiene para iniciar la reproducción. Cuando se pulsa dos veces, el disco se reproducirá desde el comienzo la próxima vez que este se reproduzca.
- 31 Selecciona un archivo.
- 32 Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 33 Selecciona una carpeta.
- 34 Inicia o detiene la reproducción de exploración (que reproduce el comienzo de cada canción o dato uno a continuación del otro).
- 35 Repite la reproducción (los archivos o datos preseleccionados).
- 36 Inicia o detiene la Reproducción Aleatoria (para reproducir archivos de la carpeta actual en orden aleatorio).
- 37 Selecciona el nombre de carpeta, título (etiqueta ID3/WMA), nombre del artista (etiqueta ID3/ WMA), o nombre del álbum (etiqueta ID3) para la visualización de texto.
- 38 Recorre el texto de visualización.
- 39 Cambia la visualización de botones.
- Repite la reproducción de la canción o datos de la carpeta actual.
- 41 Visualización de número de carpeta y de archivo
- 42 Visualización del tiempo de reproducción
- 43 Aparece al insertar un disco
- 44 Indicador de funciones

Pantalla de control del cambiador de discos/ reproductor de CD



Durante la reproducción en el cambiador de discos/ reproductor de CD

- 45 Selecciona una pista. Inicia el avance o retroceso rápidos cuando se mantiene pulsado.
- [46] Selecciona un disco. (función del cambiador de discos)
- [47] Inicia la reproducción o hace una pausa.
- 48 Inicia o detiene la reproducción de exploración (que reproduce el comienzo de cada canción una a continuación de la otra).
- 49 Repite la reproducción (la pista actual).
- 50 Inicia o detiene la Reproducción Aleatoria (para reproducir canciones en orden aleatorio).
- [51] Repite la reproducción de un disco (disco actual). (función del cambiador de discos)
- 52 Inicia o detiene la reproducción aleatoria de carga (para reproducir canciones del cambiador de discos en orden aleatorio). (función del cambiador de discos)
- 53 Cambia la visualización de botones.
- 54 Selecciona el modo de nombre de disco (consulte <Ajuste de nombre de disco>, página 25), texto de disco o texto de pista para la visualización de texto.
- 55 Recorre el texto de visualización.
- 56 Cambia la visualización del tiempo de reproducción entre pista, disco, y tiempo restante de disco.
- 57 Visualización de número de disco (Función del cambiador de discos)
- 58 Visualización de número de pista
- 59 Visualización del tiempo de reproducción
- [60] Indicador de funciones



- · Las funciones que pueden utilizarse y la información que puede mostrarse diferirán en función de los modelos que se conecten.
- · La información mostrada será diferente dependiendo del cambiador de discos que se utilice.


Visualización de la pantalla del menú de CD/MP3/WMA/ JPEG/MPEG/ cambiador de discos

Es posible seleccionar opciones de menú utilizando diversas funciones.



Menu»

Pantalla de menú de CD



- 61 Selecciona las opciones de diversos menús de
- 62 Regresa a la pantalla de control de CD/MP3/WMA/ JPEG/MPEG/cambiador de discos.



· Las funciones disponibles varían en función de la fuente utilizada.

Ajuste de nombre de disco

Asigna nombre a un CD.

1 Reproduzca un CD al que desee asignar un nombre

2 Acceda al menú de CD/Cambiador de discos



3 Seleccione el modo de ajuste de nombre





La opción Name Set función del disco que se encuentre reproduciendo.

4 Introduzca un nombre

Para detalles sobre la introducción de caracteres, consulte < Introducción de caracteres > (página 44).

5 Salga del modo de ajuste de nombre







- No es posible asignar nombre a un MD o a un disco MP3/WMA/JPEG/MPEG.
- · Número de discos que se pueden almacenar en la memoria

Reproductor de discos interno: 10 Cambiador/ reproductor de CD externo: Varia dependiendo del cambiador/ reproductor de CD. Remítase al manual del cambiador/ reproductor de CD.

Selección de carpetas (durante la reproducción de MP3/WMA/JPEG/ MPEG)

Las carpetas de un disco MP3/WMA/JPEG/MPEG se presenta para búsqueda rápida.

1 Acceda al Menú MP3/WMA/JPEG/MPEG



2 Iniciar la lista de directorio







- 1 Regresa al directorio raíz.
- 2 Muestra el siguiente nivel más alto de la jerarquía.
- (3) Visualiza un directorio si el subdirectorio contiene un directorio. Cuando toque el directorio, este se abrirá.
- (4) Visualiza un directorio si el subdirectorio contiene archivos sin un directorio. Cuando toque el directorio, se abrirá y se reproducirán los archivos del directorio.
- (5) Muestra los archivos MP3/WMA/JPEG/MPEG. Cuando toque un archivo, este se reproducirá.
- 6 Reproduce el directorio seleccionado.
- (7) Recorre la lista.

3 Seleccione un archivo





Visualice el archivo deseado y toque el archivo visualizado.

Visualización de ID3/WMA TAG (durante la reproducción de MP3/ WMA)

A continuación se verá la lista de la información ID3/ WMA TAG del archivo MP3/WMA.

1 Acceda al Menú MP3/WMA/JPEG/MPEG



Menu»

2 Visualice ID3/WMA TAG



Information



(1) Recorre la lista.

Selección de discos (durante la reproducción en el cambiador de discos)

Se verá la lista de los discos cargados en el cambiador de discos para realizar una selección rápida de disco.

1 Acceda al Menú del Cambiador de Discos



Menu»

2 Acceda al menú de selección de discos



Disc Select



- 1) Reproduce el disco visualizado.
- 2 Selecciona el modo de nombre de disco o texto de disco para la visualización de texto.
- (3) Recorre la lista (No se visualiza cuando se utiliza un cambiador de discos que tenga 6 discos o menos).

3 Seleccione el disco deseado





Toque la visualización del disco deseado.

Búsqueda directa

Busca un disco o pista cuando se ha introducido su número.

Durante la reproducción en el reproductor de discos interno

1 Seleccione el modo de búsqueda directa





Cada vez que se pulsa, pueden buscarse directamente los siguientes ítems. CD: Número de pista, tiempo de reproducción total MP3/WMA/JPEG/MPEG: Carpeta, Archivo

2 Introduzca un número de pista





3 Búsqueda

Cuando se busca una pista:





Durante la reproducción en un reproductor de discos o cambiador de discos externos

1 Introduzca un número de disco o de pista





2 Búsqueda

Cuando se busca una pista:







Cuando se busca un disco:









· La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.

Control de sintonizador

En el modo de fuente Sintonizador aparecen diversas pantallas de control.

Visualización del panel de control sencillo

El panel de control de sintonizador se muestra en una posición flotante de la imagen seleccionada.



FNC

Visualización del panel de control sencillo



Cambia la fuente.

- 2 Cambia la banda (a AM o FM1/2/3).
- 3 Sintoniza una emisora.
- 4 Cambia el modo de búsqueda. (véase la página 30 respecto del < Modo de búsqueda>)
- 5 Visualización de la pantalla de control de visualización. (página 46 para el <Ajuste de la calidad de la imagen>)



- Para funciones de las teclas del receptor, diríjase a <Funciones básicas> (página 8).
- El panel de control sencillo se encuentra escondido cuando toca una pieza central del monitor.

Visualización de la pantalla de control de sintonizador

Es posible sintonizar una emisora utilizando diversas funciones



FNC

Pantalla de control de sintonizador



- 6 Da acceso al menú de sintonizador.
- 7 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página
- 8 Muestra la pantalla de selección de fuente. (página
- 9 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 10 Cambia a la banda FM1/2/3.
- [1] Cambia a la banda AM.
- 12 Sintoniza una emisora. Utilice el < Modo de búsqueda > (página 30) para cambiar la conmutación de la frecuencia.
- [13] Cambia entre los botones 1 a 6 y los botones de función que han de utilizarse.
- [14] Activa o desactiva la función de búsqueda local.
- [15] Selecciona el modo de memoria automática. (consulte la página 30 para obtener información sobre la <Memoria automática>)
- 16 Cambia el modo de búsqueda. (consulte la página 30 para obtener información sobre el <Modo de búsqueda>)
- [17] Selecciona el modo de nombre de servicio de programa o de texto de radio para la visualización de texto



- 19 Seleccione el modo de recepción monoaural. (solamente cuando se recibe la emisión FM)
- 20 Cuando aparecen los botones de **1** a **6** es posible recuperar las emisoras de la memoria. Para guardar en memoria radioemisoras, consulte <Memoria automática> (página 30) o <Memoria manual> (página 30).
- 21 Indicador de modo de búsqueda
- 22 Visualización de número de memoria

Visualización de la pantalla de menú de sintonizador

Es posible seleccionar opciones de menú utilizando diversas funciones.



Menu»

Pantalla de menú de sintonizador



- 23 Selecciona las opciones de diversos menús de funciones.
- 24 Regresa a la pantalla de control del sintonizador.



· Las funciones disponibles varían en función del modelo utilizado (las especificaciones de sintonizador y el sistema de emisión que pueden recibirse).

Modo de búsqueda

Ajusta la selección de una emisora.





Si no apareciera SEEK, toque Next . El modo cambia en el siguiente orden cada vez que se toca el botón.



Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.

Sintoniza las estaciones en la memoria una después de la otra. Cambia a la frecuencia siguiente manualmente.

Memoria manual

Almacena en la memoria la emisora actual recibida.

1 Seleccione una emisora que desee guardar en memoria



2 Guarde en memoria



Si no apareciera a a pulse Nexty. Siga tocando hasta que aparezca el número de memoria.

Memoria automática

Almacena automáticamente en memoria las emisoras con buena recepción.

1 Seleccione una banda que desee guardar en memoria



2 Seleccione el modo de memoria automática





Si no apareciera AME, toque Next.

3 Inicio de la memoria automática





La memoria automática concluye cuando se guardan 6 emisoras o cuando se sintonizan todas las emisoras.



· La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.

Selección de preajustes

Coloca en lista y sintoniza las emisoras en memoria una a continuación de otra.

1 Da acceso al menú del sintonizador



Menu»

2 Da acceso al menú de selección de preajustes







- ① Sintoniza la emisora visualizada.
- (2) Cambia la banda de la lista de emisoras visualizadas.
- 3 Muestra la banda y la frecuencia.
- 4 Regresa al menú de sintonizador.

Búsqueda directa

Sintoniza una emisora cuando se introduce su frecuencia.

1 Seleccione una banda





2 Seleccione el modo de búsqueda directa





3 Introduzca la frecuencia





Cuando introduzca la frecuencia, se iniciará la recepción de señal.

Ejemplo: Cuando recibe 92,1 MHz FM





Ejemplo: Cuando recibe 810 kHz AM



· La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.

Información de tráfico

Cuando dé comienzo un boletín de tráfico, la fuente dada cambiará a la información de tráfico y se visualizará automáticamente.

Cuando dé comienzo el boletín de tráfico...

La pantalla de información de tráfico aparecerá automáticamente.

Pantalla de información de tráfico



- 1) Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 2 Da acceso al menú de configuración. (página



- Es necesario que la función de información de tráfico esté en la posición de encendido para que la pantalla de información de tráfico aparezca automáticamente.
- Durante la recepción de información de tráfico, el volumen ajustado se recuerda de forma automática y la próxima vez que pase a la información de tráfico, se ajustará el volumen recordado.

Busque el tipo de programa

Un programa se sintonizará cuando ajuste su tipo de programa. (solamente cuando se recibe la emisión FM)

1 Da acceso al menú del sintonizador



Menu»

2 Da acceso al menú de búsqueda PTY







- ① Selecciona un tipo de programa.
- (2) Recorre la lista de tipos de programa.
- (3) Busca el tipo de programa. Se muestra cuando se selecciona el tipo de programa.
- 4 Regresa al menú de sintonizador.

3 Seleccione un tipo de programa





4 Busque el tipo de programa





Texto de radio

Es posible visualizar el texto de radio. (solamente cuando se recibe la emisión FM)

1 Da acceso al menú del sintonizador



Menu»

2 Visualice el texto de radio



Radio Text



- 1) Muestra el texto de radio.
- (2) Regresa al menú de sintonizador.

Control de TV/ Vídeo

En el modo de fuente TV/Vídeo aparecen diversas pantallas de control. (Puede accionar la TV cuando se encuentra conectado el accesorio opcional de sintonizador de TV únicamente).

Visualización de la pantalla de imagen de TV

En el modo de fuente TV aparecen diversas pantallas de control.



VSEL

Seleccione las imágenes de TV.

Pantalla de imagen de TV



- 1 Visualización de número de banda de TV
- 2 Visualización del grupo de área de TV (página 65)
- 3 Visualización de número de memoria
- 4 Visualización de número de canal
- 5 Área de canal hacia arriba Aumenta el número de canal.
- 6 Área de canal hacia abajo Disminuye el número de canal.
- 7 Área de cambio de banda/vídeo Pasa a TV1. TV2. o VIDEO.
- 8 Área de botones de visualización de información



- · Para selección de imágenes de TV y funciones de las teclas del receptor, diríjase a <Funciones básicas> (página 8).
- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos. Es posible también que la información se visualice automáticamente cuando se actualiza (página 58).

Visualización del panel de control sencillo

El panel de control se visualiza en una posición flotante de la pantalla de TV.



FNC

Visualización del panel de control sencillo



- 9 Cambia la fuente
- 10 Cambia a Vídeo (VIDEO).
- [1] Cambia la banda de TV (a TV1 o TV2).
- 12 Recupera un canal.
- 13 Cambia el modo de búsqueda. (consulte la página 36 para obtener información sobre el <Modo de búsqueda>)
- 14 Visualización de la pantalla de control de visualización. (página 46 para el < Ajuste de la calidad de la imagen>)



• El visualizador del panel de control sencillo se encuentra escondido cuando toca el área central del monitor.

Visualización de la pantalla de control de TV

Es posible sintonizar una emisora de TV utilizando diversas funciones.



Pantalla de control de TV



15 Da acceso al menú de TV.

- 16 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 17 Muestra la pantalla de selección de fuente. (página 45)
- 18 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 19 Cambia a VIDEO.
- 20 Cambia a TV1 o TV2.
- 21 Selecciona un canal. Utilice el < Modo de búsqueda > (página 36) para cambiar la secuencia de sintonización de canal.
- 22 Cambia entre los botones a a 6 y los botones de función que han de utilizarse.
- 23 Selecciona el modo de memoria automática. (consulte la página 36 para obtener información sobre la <Memoria automática>)
- 24 Cambia el modo de búsqueda. (consulte la página 36 para obtener información sobre el <Modo de búsqueda>)
- 25 Cuando aparecen los botones de 25 a 6 , es posible recuperar los canales de la memoria. Para guardar en memoria radioemisoras, consulte <Memoria automática> (página 36) o <Memoria manual> (página 36).
- 26 Indicador de modo de búsqueda
- 27 Visualización del grupo de área de TV (página 65)
- 28 Visualización de número de memoria

Visualización de la pantalla de menú de TV

Es posible seleccionar opciones de menú utilizando diversas funciones.



Menu»

Pantalla de menú de TV



- 29 Selecciona las opciones de diversos menús de funciones.
- 30 Regresa a la pantalla de control de TV.

Modo de búsqueda

Ajusta la selección de una emisora.





Si no apareciera SEEK, toque Next. El modo cambia en el siguiente orden cada vez que se toca el botón.



Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.

Sintoniza las estaciones en la memoria una después de la otra. Cambia al canal siguiente manualmente.

Memoria automática

Almacena automáticamente en memoria las emisoras con buena recepción.

1 Seleccione una banda que desee guardar en memoria





2 Seleccione el modo de memoria automática





Si no apareciera AME, toque Next.

3 Inicio de la memoria automática







La memoria automática concluye cuando se quardan 6 emisoras o cuando se sintonizan todas las emisoras.



 La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.

Memoria manual

Almacena en la memoria el canal actual recibido.

1 Seleccione un canal que desee guardar en memoria





2 Guarde en memoria





Si no apareciera a a pulse Next. Siga tocando hasta que aparezca el número de memoria.

Selección de preajustes

Coloca en lista y sintoniza las emisoras en memoria una a continuación de otra.

1 Seleccione una banda que desee recuperar





2 Da acceso al menú de TV



Menu» (Página 35 15)

3 Da acceso al menú de selección de preajustes



Preset Select



- Sintoniza la emisora visualizada. El nombre de la emisora se muestra si se ha ajustado previamente.
- 2 Regresa al menú TV.

Ajuste del nombre de emisora

Asigna nombre a una emisora.

1 Seleccione una emisora a la que desee asignar un nombre



2 Da acceso al menú de TV



3 Seleccione el modo de ajuste de nombre



4 Introduzca un nombre

Para detalles sobre la introducción de caracteres, consulte < Introducción de caracteres > (página 44).

5 Salga del modo de ajuste de nombre





- Es posible almacenar hasta 20 emisoras en memoria.
- · Es posible ajustar un nombre de emisora solamente después que ha aplicado el freno de estacionamiento.

Control de sintonizador DAB

En el modo de fuente Sintonizador DAB aparecen diversas pantallas de control. (con el accesorio opcional sintonizador DAB conectado únicamente)

Visualización del panel de control sencillo

El panel de control de sintonizador DAB se muestra en una posición flotante de la imagen seleccionada.



FNC

Visualización del panel de control sencillo



Visualización de la pantalla de control de sintonizador DAB

Puede seleccionar el conjunto y los servicios utilizando diversas funciones.



FNC

Pantalla de control de sintonizador DAB



- Cambia la fuente.
- 2 Cambia la banda (a DAB1/2/3).
- 3 Selecciona un servicio.
- 4 Selecciona el conjunto.
- 5 Cambia el modo de búsqueda. (véase la página 40 respecto del < Modo de búsqueda>)
- 6 Visualización de la pantalla de control de visualización. (página 46 para el < Ajuste de la calidad de la imagen>)



- Para funciones de las teclas del sistema, diríjase a <Funciones básicas> (página 8).
- El visualizador del panel de control sencillo se encuentra escondido cuando toca el área central del monitor.
- 7 Da acceso al menú de sintonizador DAB.
- 8 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página
- 9 Muestra la pantalla de selección de fuente. (página 45)
- 10 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- [11] Cambia la banda (a DAB1/2/3).
- 12 Selecciona un servicio
- 13 Selecciona el conjunto.
- 14 Cambia entre los botones 1 a 6 y el botón de función que han de utilizarse.
- 15 Selecciona el modo de memoria automática. (consulte la página 40 para obtener información sobre la <Memoria automática de conjunto>)
- 16 Cambia el modo de búsqueda. (consulte la página 40 para obtener información sobre el <Modo de búsqueda>)
- [17] Cambia la visualización entre las etiquetas ensemble, PTY, componente, región y la calidad de audio.
- 18 Cuando aparecen los botones de 11 a 6 es posible recuperar un servicio de la memoria.



Visualización de la pantalla de menú de sintonizador DAB

Es posible seleccionar opciones de menú utilizando diversas funciones.



Menu»

Pantalla de menú de sintonizador DAB



- 19 Indicador de modo de búsqueda
- 20 Selecciona la función primaria o secundaria.
- 21 Selecciona las opciones de diversos menús de funciones.
- 22 Regresa a la pantalla de control de sintonizador DAB.



· Para detalles sobre la función del sintonizador DAB, consulte el manual de instrucciones del sintonizador DAB (accesorio opcional).

Modo de búsqueda

Ajusta la selección de una emisora.





Si no apareciera SEEK, toque Next . El modo cambia en el siguiente orden cada vez que se toca el botón.



Sintoniza automáticamente un conjunto con buena recepción.

Sintoniza servicios en memoria uno después del otro.

Cambia al canal siguiente manualmente.

Memoria automática de conjunto

Almacena automáticamente en memoria un conjunto con buena recepción.

1 Seleccione una banda que desee guardar en memoria



Band

2 Seleccione el modo de memoria automática



Si no apareciera AME, toque Next.

3 Inicio de la memoria automática







La memoria automática concluye cuando se quardan 6 emisoras o cuando se sintonizan todas las emisoras

Memoria de preajuste de servicios

Almacena en la memoria el servicio actual recibido.

Seleccione un servicio que desee guardar en memoria



2 Guarde en memoria



Si no apareciera a a pulse Next. Siga tocando hasta que aparezca el número de memoria.

Selección de servicios

Se visualiza la lista de servicios del conjunto actual recibido para realizar la selección.

1 Acceda al menú de sintonizador DAB



Menu»

2 Acceda al menú de selección de servicios







- 1) Selecciona un servicio.
- (2) Recorre la lista de servicios.
- (3) Lleva de vuelta al menú de sintonizador DAB.

3 Seleccione un servicio





Filtro de idiomas

Se verá una lista de idiomas para que realice su selección.

1 Acceda al menú de sintonizador DAB



Menu»

2 Acceda al menú de filtro de idiomas







- 1) Selecciona un idioma.
- (2) Busca el idioma seleccionado.
- (3) Lleva de vuelta al menú de sintonizador DAB.

3 Seleccione un idioma que desee utilizar





4 Busque el idioma



SRCH

Busque el tipo de programa

Los servicios se reciben cuando ajuste su tipo de programa.

1 Acceda al menú de sintonizador DAB



Menu»

2 Da acceso al menú de búsqueda PTY



PTY Search



- ① Selecciona un tipo de programa.
- ② Busca el tipo de programa.
- 3 Muestra la pantalla de selección de idioma.
- (4) Lleva de vuelta al menú de sintonizador DAB.

3 Seleccione un tipo de programa





Seleccionar un idioma

Visualice la pantalla de selección de idioma



LANG



- 1) Selecciona un idioma.
- ② Busca el tipo de programa.
- 3 Regresa al menú de búsqueda PTY.

Seleccionar un idioma





4 Busque el tipo de programa



SRCH

Información DAB

Se visualiza la información DAB.

1 Acceda al menú de sintonizador DAB



Menu»

2 Visualice la pantalla de información DAB







- 1) Muestra la información DAB (tal como la etiqueta de servicio, la etiqueta ensemble, la etiqueta componente, calidad de audio, etiqueta de región y etiqueta dinámica).
- (2) Recorre la visualización de información.
- (3) Lleva de vuelta al menú de sintonizador DAB.

Anuncio DAB

Cuando comience el anuncio que haya activado, la fuente dada cambiará automáticamente a Anuncio.

Cuando comience el anuncio...

La pantalla de anuncio aparecerá automáticamente.

Pantalla de anuncio



- 1) Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 2 Da acceso al menú de configuración. (página 47)

Introducción de caracteres

Uso de la pantalla de introducción de caracteres

Cuando selecciona el modo de nombre de disco de ajuste u otros, la pantalla siguiente aparecerá para la introducción del carácter.

Pantalla de introducción de caracteres



- 1 Cambia el cursor.
- 2 Introduce un espacio. Si borrar un carácter, coloque el cursor sobre él y toque este botón.
- 3 Introduce caracteres.
- [4] Recorre la visualización de botones de caracteres hacia arriba o hacia abajo.
- 5 Cierra el modo de introducción de caracteres y lleva de vuelta a la pantalla anterior.



· Es posible introducir caracteres solamente después que ha aplicado el freno de estacionamiento.

Selección de fuente

La fuente que desee escuchar podrá seleccionarse rápidamente.





· La pantalla de selección de fuente puede mostrarse desde la pantalla de control de cualquier fuente.



- 1 Selecciona la fuente.
- 2 Regresa a la pantalla de control visualizada previamente.

Ajuste de la calidad de la imagen

Puede ajustar la calidad de la imagen del monitor.



- 1 Control de brillo
- 2 Control del matiz

Visualizado para una imagen del sistema NTSC en DVD/TV o Vídeo.

3 Control del color

Visualizado en la pantalla de DVD/TV/Video únicamente.

- 4 Control del contraste
- 5 Ajuste del nivel de negros
- 6 Ajuste del Modo de Regulador de Luz

"SYNC": Activación o desactivación de la función del regulador de luz cuando se activa o desactiva el interruptor de control de la luz del vehículo.

"On "La visualización se atenúa.

"Off": La visualización no se atenúa.

7 Regresa a la pantalla anterior.



- · La pantalla de control de visualización se muestra únicamente cuando se ha accionado el freno de
- Es posible ajustar la calidad de la imagen para cada fuente.

Menú de configuración

Menú de configuración

Es posible configurar diversos parámetros del receptor.

Visualización de la pantalla de control FNC Pulse esta tecla varias veces hasta que aparezca la pantalla de control. Pantalla de control Audio SetUp Direct PBC REP SCRL TIME Title 1 Chap KENWOOD T0:05:20



· Puede acceder al mismo menú de ajuste para la pantalla de control de cada fuente.

Visualización de la pantalla de menú de configuración





Pantalla del menú de configuración




- 1 Recorre el menú de configuración.
- 2 Da acceso a cada menú de configuración.
- 3 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página
- 4 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.



- · La configuración en el menú de efectos de sonido se ajusta automáticamente de acuerdo a la <Configuración de audio> (página 48) en el menú de configuración. Se recomienda completar la <Configuración de audio> primero y luego configurar el <Menú de efectos de sonido>.
- · Las funciones disponibles varían en función del modelo utilizado (las especificaciones de sintonizador y el sistema de emisión que pueden recibirse).

Configuración de audio

Es posible configurar una red de altavoces, etc.



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Visualización de la pantalla de configuración X'Over (página 49)
- 5 Configura el tipo de altavoz frontal en sintonización fina para obtener curvas del ecualizador óptimas.

Standard: Configuración para altavoces de

diámetro general

Narrow: Configuración para altavoces de

diámetro pequeño

Middle: Configuración para altavoces de

diámetro mediano

Wide: Configuración para altavoces de

diámetro grande

6 Configura el uso o no uso del Subwoofer.

Configuración de red de cruce

Es posible ajustar una frecuencia de cruce de altavoces, etc.





Pantalla de configuración X'Over



1) Ajusta una frecuencia de filtro de paso alto frontal.

Es posible seleccionar cualquiera de las frecuencias siguientes.

Entre, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz

2 Ajusta una frecuencia de filtro de paso alto trasera.

Es posible seleccionar cualquiera de las frecuencias siguientes.

Entre, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz

3 Ajusta una frecuencia de filtro de paso bajo del subwoofer.

Es posible seleccionar cualquiera de las frecuencias siguientes.

50, 60, 80, 100, 120, Entre Hz

- 4) Ajusta la fase de la salida del subwoofer. Cuando se ajusta a "Reverse", la fase se invierte en 180 grados.
- (5) Vuelve a la pantalla de ajuste del Altavoz.



· El botón de SUB fase no se visualiza cuando el Filtro de Paso Bajo del Subwoofer se ajusta a "Through".

Configuración de DVD

Es posible configurar la reproducción de DVD.



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Selecciona un idioma para el menú de disco.*1 (consulte < Configuración de idioma>, página 52)
- 5 Selecciona un idioma para los subtítulos.*1 (consulte < Configuración de idioma>, página 52)
- 6 Selecciona un idioma para el audio.*1 (consulte < Configuración de idioma>, página 52)
- 7 Ajusta el margen dinámico.(Wide) El margen dinámico disminuye al cambiar de "Wide" a "Normal" y de "Normal" a "Midnight". Es posible oír un leve sonido cuando el margen dinámico es estrecho. Esto resulta eficaz sólo cuando esté utilizando un software de Dolby Digital.
- 8 Visualiza la pantalla DVD SETUP 2.



- Si no apareciera DVD SETUP ▲ o para visualizarlo.
- *1 Desactivado cuando se reproduce un DVD.

Visualización de la pantalla DVD **SETUP 2**





Pantalla DVD SETUP 2



- 9 Ajusta la visualización de una marca de ángulo. (On)
- 10 Selecciona el modo de visualización de pantalla.*1 (16:9)
 - "16:9": Muestra imágenes panorámicas.
 - "4:3 LB": Muestra imágenes en el formato buzón (partes negras en la parte superior e inferior de la pantalla).
 - "4:3 PS": Muestra imágenes en el formato Pan & Scan (imágenes cortadas en los lados izquierdo y derecho).
- 11 Muestra la pantalla de bloqueo para menores.*1 (Off) (consulte < Configuración de nivel paterno>, página 53)
- 12 Mantiene "Auto" en uso.
- 13 Visualiza la pantalla DVD SETUP 1.
- 14 Visualiza la pantalla DVD SETUP 3.



*1 Desactivado cuando se reproduce un DVD.

Visualización de la pantalla DVD **SETUP 3**





Pantalla DVD SETUP 3



- 15 Selecciona el tiempo de visualización de la imagen.*1 (Middle) Se modifica la visualización de una imagen JPEG. "Short", "Middle", "Long"
- 16 Selecciona el efecto de imagen.*¹ (**▶ Random**)
- [17] Visualiza la pantalla DVD SETUP 2.




*1 Desactivado cuando se reproduce un DVD.

Configuración de idioma

Seleccione un idioma que utilice para voz y menús.

Acceda a la pantalla de configuración de idioma

Consulte «Visualización de la pantalla DVD SETUP 1> (página 50) y seleccione el idioma que desea utilizar.



- 1 Introduce el un código de idioma.
- 2 Cancela la configuración de idioma y regresa a la pantalla DVD SETUP 1.
- 3 Borra el código de idioma.
- 4 Ajusta el idioma de audio original. (Aparece durante la configuración del idioma de audio).
- 5 Ajusta el idioma y regresa a la pantalla DVD SETUP 1. (Aparece después de haber introducido un código de idioma).

2 Introduzca un código de idioma

Consulte la tabla de códigos de idiomas indicada a la derecha para seleccionar el idioma deseado.

3 Ajuste el idioma que utilice habitualmente





A h	1.0	Ab	14
Abreviaturas	Idioma Afar	Abreviaturas	Idioma Letón
aa ab	Abjaziano	lv mg	Malgache
af	Afrikaans	mi	Maorí
am	Amharic	mk	Macedonio
ar	Árabe	ml	Malayalam
as	Assamais	mn	Mongol
ay	Aymara	mo	Moldavo
az	Azerbayano	mr	Marath
ba	Bashkir	ms	Malaisio
be	Bielorruso	mt	Maltés
bg	Búlgaro	my	Birmano
bh	Bihari	na	Naurí
bi	Bislama	ne	Nepalés
bn	Bengaí, Bangladés	nl	Holandés
bo	Tibetano	no	Noruego
br	Bretón	ос	Occitano
ca	Catalán	om	(Afan) Oromo
со	Corso	or	Oriya
CS	Checo	pa	Punjabí Polaco
cy	Galés	pl	Pashto, Pushto
da de	Danés Alemán	ps pt	Pasnto, Pusnto Portugués
de dz	Bhutani	pt	Quechua
el	Griego	qu rm	Reto-Romao
en	Inglés	rn	Kiroundi
60	Esperanto	ro	Rumano
es	Español	ru	Ruso
et	Estonio	rw	Kinyarwanda
eu	Vasco	sa	Sánscrito
fa	Persa	sd	Sindhi
fi	Finés	sg	Sangho
fj	Fidji	sh	Serbo-Croata
fo	Feroés	si	Singalés
fr	Francés	sk	Eslovaco
fy	Frisón	sl	Esloveno
ga	Irlandés	sm	Samoano
gd	Gaélico escocés	sn	Shona
gl	Gallego	SO	Somalí
gn	Guaraní	sq	Albanés
gu	Goujrati	sr	Serbio
ha	Haoussa	SS	Siswati
he hi	Hebreo	st	Sesotho Sundanés
hr	Hindi	SU	Sueco
nr hu	Croata Húngaro	SV	Suajili
hy	Armenio	sw ta	Tamíl
ia	Interlingua	te	Telougu
ie	Interlingüe	tg	Tajiko
ik	Inupiak	th	Thai
id	Indonesio	ti	Tigrinya
is	Islandés	tk	Turkmeno
it	Italiano	tl	Tagalo
ja	Japonés	tn	Setchwana
jv	Javanés	to	Tonga
ka	Georgiano	tr	Turco
kk	Kazako	ts	Tsonga
kl	Groenlandés	tt	Tataro
km	Camboyano	tw	Tchi
kn	Canadiense	uk	Ukranio
ko	Coreano	ur	Urdu
ks	Kashmir	UZ	Uzbeko
ku	Kurdo	vi	Vietnamita
ky	Kirghiz	VO	Volapük
la 	Latín	wo	Wolof
lb .	Lussemburghese	xh	Xhosa
ln .	Lingala	yo	Yoruba
lo	Laosiano	zh	Chino
lt	Lituano	ZU	Zulú

Configuración de nivel de bloqueo para menores

Ajusta un nivel de bloqueo para menores.

1 Acceda a la pantalla de número de código de nivel paterno



Set

(Página 51 11)



- 1 Introduce un número de código.
- 2 Cancela la configuración actual y regresa a la pantalla DVD SETUP 2.
- 3 Borra el número de código.
- 4 Indica el nivel actual de bloqueo para menores.
- (5) Determina el número de código y muestra la pantalla de configuración de nivel paterno.

2 Introduzca un número de código







- · El primer número que introduzca se ajustará como número de código.
- · Puede borrar el número de código pulsando la tecla de reinicio.

3 Muestra la pantalla de configuración de nivel paterno





- 1) Ajusta un nivel de bloqueo para menores.
- 2 Lleva de vuelta a la pantalla DVD SETUP 2.

4 Seleccione un nivel de control paterno





5 Finalice el ajuste del nivel de control paterno



Return



- · Si un disco tiene un nivel de bloqueo paterno superior, la audiencia deberá introducir el número de código.
- El nivel de bloqueo para menores varía según sea el disco cargado.
- Si un disco no tiene bloqueo paterno, cualquiera puede reproducirlo, incluso cuando haya ajustado el bloqueo paterno.

Configuración de sistema

Es posible configurar los parámetros del sistema.

Visualización de la pantalla de configuración del sistema



Pantalla de configuración del sistema (System Set Up)



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 4 Activa o desactiva el tono de toque de llave. (On)
- 5 Permite el recorrido del texto en la pantalla de control de fuente. (Manual)

"Auto": Recorre la pantalla automáticamente. "Manual": Le permite recorrer el texto manualmente.


- 6 Selecciona una señal de mando a distancia. (On)
 - Si lo desactiva ("Off"), la operación realizada desde el mando a distancia será rechazada cuando se encuentre en el modo TV.
- 7 Ajusta la reproducción de un CD de música. (1) "1": Reconoce y reproduce automáticamente un disco MP3/WMA, un DVD o un CD de música.
 - "2": Reproduce obligatoriamente un disco como CD de música. Seleccione "2" si desea reproducir un CD de música con un formato especial o si no puede reproducir un disco en la posición "1".



- · No es posible reproducir un disco MP3/WMA/VCD en la posición "2". Además, quizás no pueda reproducir algunos CD de música en la posición "2".
- · La configuración está desactivada cuando se está reproduciendo el disco.
- Si no apareciera System Set Up , toque para visualizarlo.

Interfaz AV

Es posible ajustar parámetros de interfaz de audio y visuales (AV).



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 4 Selecciona una conexión de sistema de navegación. (RGB)
 - "RGB": Permite la conexión del sistema de navegación de Kenwood por medio del cable de su interfaz.
 - Permite la conexión de un sistema de navegación de terceras partes a través del puerto AV INPUT.
 - "Off": Debe utilizarse si no hay ningún sistema de navegación conectado. (La visualización de navegación se cancela al cambiar la fuente de AV).
- 5 Ajusta un nombre para su visualización cuando seleccione un sistema conectado a través del puerto AV INPUT. (VIDEO)



- Si ha configurado la conexión del sistema de navegación en "AV IN", la pantalla se fija en "NAV".
- 6 Ajusta una visualización de imagen del sistema conectado al puerto AV INPUT. (Off)
 - Cuando se cambia la fuente de imagen, se visualizará la imagen introducida por el puerto AV INPUT.
 - "On": Cuando se introduzca una señal de imagen por el puerto AV INPUT, se visualizará esta imagen.
- 7 Visualiza la pantalla AV I/F 2





Visualización de la pantalla AV I/F 2



Pantalla AV I/F 2



- 8 Configura un método para cambiar a la visualización de la cámara de retrovisión. (Off) "On": Cambia a la visualización de vídeo de la cámara de retrovisión cuando se seleccione la marcha atrás "Reverse" del vehículo en la palanca de cambios.
 - "Off": Cambia a la visualización de la cámara de retrovisión cuando se selecciona la marcha atrás "Reverse" en la caja de cambios del vehículo y luego se pulsa el interruptor [V.SEL] varias veces.
- 9 Es posible voltear a la izquierda o a la derecha la visualización de vídeo de la cámara de retrovisión. Seleccione "Reverse" y se mostrará a la izquierda y a la derecha la visión trasera de una imagen de espejo en la pantalla. (Normal)
- 10 Selecciona una fuente AV que vaya a ser conectada al puerto AV OUTPUT. (AV-IN)
- 11 Visualiza la pantalla AV I/F 1.
- 12 Visualiza la pantalla AV I/F 3.

Visualización de la pantalla AV I/F 3





Pantalla AV I/F 3



- [13] Selecciona los altavoces utilizados para la quía de voz del sistema de navegación. (F-Left) "F-Left": Utiliza el altavoz frontal izquierdo para la quía de voz.
 - "F- Right": Utiliza el altavoz frontal derecho para la quía de voz.
 - "Front All": Utiliza los dos altavoces frontales para la quía de voz.
- 14 Ajusta el volumen para la guía de voz del sistema de navegación. (19)
- 15 Silencia el volumen durante la guía de voz del sistema de navegación. (On) Cuando se pasa a la posición "On", el nivel de volumen desciende para la guía de voz.
- 16 Aiusta un método de selección de fuente de audio del sistema de navegación. (Off) "On": Le permite seleccionar la entrada de fuente
 - de audio desde el interfaz del sistema de navegación pulsando [SRC] o seleccionándola en la pantalla de selección de fuente.
 - "Off": La fuente de audio no puede seleccionarse utilizando [SRC] o en la pantalla de selección de fuente.
- 17 Visualiza la pantalla AV I/F 2.

Interfaz de usuario

Es posible configurar parámetros de interfaz de usuario (IF).



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Cambia el papel tapiz.
- 5 Visualiza la pantalla usuario I/F 2.



 Si no apareciera User Interface , toque ▲ o para visualizarlo.

Visualización de la pantalla usuario I/F 2



Pantalla usuario I/F 2 (User I/F 2)



- 6 Ajusta una visualización en la pantalla de navegación. (Auto)
 - "Auto": La información se visualiza durante 5 segundos cuando se actualiza.
 - "Off": No se visualiza la información.
- 7 Ajusta un visualización en la pantalla de reproducción de vídeo. (Auto)
 - "Auto": La información se visualiza durante 5 segundos cuando se actualiza.
 - "MANU": La información se muestra cuando toca la pantalla.
- 8 Ajusta un visualización en la pantalla de reproducción de DVD. (MANU)
 - "Auto": La información se visualiza durante 5 segundos cuando se actualiza.
 - "MANU": La información se muestra cuando toca la pantalla.
- Aiusta una visualización en la pantalla de TV. (Auto) (solo con il sintonizzatore TV opzionale collegato)
 - "Auto": La información se visualiza durante 5 segundos cuando se actualiza.
 - "MANU". La información se muestra cuando toca la pantalla.
- 10 Visualiza la pantalla usuario I/F 1.

Ajuste del panel táctil

Es posible ajustar las operaciones de contacto del panel.

1 Acceda a la pantalla de ajuste del panel de contacto




Si no apareciera Touch toque para visualizarlo.



- 1) Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- (2) Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- (4) Le permite iniciar el ajuste del panel de contacto.

2 Comience a ajustar el panel de contacto





- ① Cancela el ajuste y regresa a la pantalla de ajuste del panel de contacto.
- 2 Reinicia el estado inicial.

3 Ajuste las posiciones





Toque el centro de 💠 inferior izquierdo y superior derecho cuando se solicite.

Reloi

Puede ajustar la hora del reloj.

1 Visualización de la pantalla de reloj



Si no apareciera Clock toque para visualizarlo.



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Visualización de la hora del reloj.
- (5) Aiusta las horas.
- (6) Ajusta los minutos.
- (7) Aiusta los minutos "00". Ejemplos de configuración: 3:00~3:29 → 3:00 3:30~3:59 → 4:00
- (8) Ajusta la hora del reloj durante la sincronización mediante el envío de datos de hora desde la emisora RDS. (On) Cuando se activa "On", se inicia el modo sincronizado y el reloj no se podrá ajustar manualmente.

2 Ajuste la hora del reloj



Configuración del monitor

Puede ajustar la posición, la calidad de la imagen y el modo de pantalla del monitor.

Visualización de la pantalla de ajuste de visualización



Pantalla de ajuste de la pantalla (Screen Adjust)



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 4 Control de brillo
- 5 Control del contraste
- 6 Ajuste del nivel de negros
- 7 Ajuste del Modo de Regulador de Luz

"SYNC": Activación o desactivación de la función del regulador de luz cuando se activa o desactiva el interruptor de control de la luz del vehículo.

"On "La visualización se atenúa.

"Off": La visualización no se atenúa.

8 Visualiza la pantalla de ajuste de inclinación.



• Es posible ajustar la calidad de la imagen para cada fuente.

Visualización de la pantalla de ajuste de inclinación





Pantalla de ajuste de inclinación (Tilt Adjust)



- 9 Ajuste de la inclinación del monitor
- [10] El monitor se cierra completamente.
- [1] Visualización de la pantalla de ajuste de visualización.
- 12 Visualiza la pantalla de selección de modo.



 Si desactiva la alimentación, el panel se cerrará. Sin embargo, si vuelve a activar la alimentación, este volverá a la inclinación ajustada.

Visualización de la pantalla de selección de mode





Pantalla de selección de modo (Mode Select)




- 13 Selecciona un modo de pantalla de la pantalla de reproducción del DVD. Es posible seleccionar cualquiera de los siguientes
 - modos de pantalla. "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- [14] Selecciona un modo de pantalla de la pantalla de la cámara de visión trasera (R-CAM).
 - Es posible seleccionar cualquiera de los siguientes modos de pantalla.
 - "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 15 Selecciona un modo de pantalla de la pantalla de reproducción del vídeo.
 - Es posible seleccionar cualquiera de los siguientes modos de pantalla.
 - "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- [16] Selecciona un modo de pantalla de la pantalla de reproducción de TV. (con el accesorio opcional sintonizador de TV conectado únicamente) Es posible seleccionar cualquiera de los siguientes modos de pantalla.
 - "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- 17 Visualiza la pantalla de ajuste de inclinación.




- · Cuando selecciona el menú, pantalla de control sencillo o navegación, se muestra la pantalla en modo de pantalla completa de forma automática. El modo de pantalla de estas visualizaciones no puede modificarse.
- Es posible ajustar la calidad de la imagen para cada fuente.


Modo de imagen completa (FULL)




Modo de imagen justificada



Modo de imagen ampliada (ZOOM)



Modo de imagen normal (NORMAL)



Configuración de códigos de seguridad

Es posible ajustar un código de seguridad para proteger su receptor contra robos.



· Cuando se activa la función del código de seguridad, este no podrá desactivarse.

Observe que su código de seguridad es el número de 4 cifras introducido en su "Car Audio Passport" de este paquete.

Acceda a la pantalla de configuración de código de seguridad





- (1) Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Le permite iniciar el registro del código de seguridad.
- (5) Activa o desactiva la función SI. Si se activa "On", la lámpara de alarma antirrobo parpadeará cuando se desactive el encendido del vehículo. (On)



 Si ya ha completado el registro de código, no será posible pulsar Set.

2 Inicie el registro del código de seguridad





- 1 Ingresa los números para la introducción de su código de seguridad.
- 2 Borra la introducción que haya realizado.
- (3) Cancela el registro y regresa a la pantalla de configuración de código de seguridad.
- 4 Registra su código de seguridad.

3 Introduzca un código de seguridad





Introduzca el número de cuatro cifras.

Registre su código de seguridad





5 Vuelva a introducir el código de seguridad

Vuelva a introducir el mismo código de seguridad que ha introducido en el paso 3 para confirmarlo.



· Si introduce un código de seguridad diferente, la pantalla vuelve al paso 3 (para la introducción del primer código).

6 Registre el código de seguridad otra vez





Ahora su código de seguridad está registrado. Si pulsa el botón reinicio o si desconecta su receptor de la batería después de registrar el código, deberá introducir el código de seguridad reaistrado.

Véase a continuación respecto de los detalles.

Si ha pulsado el botón reinicio o si ha desconectado el receptor de la batería...

1 Introduzca el código de seguridad correcto





Debe introducir el mismo código de seguridad que ha introducido en el paso 3 anterior.

2 Introduzca el código de seguridad





Ahora, ya puede utilizar su receptor.



· Si ingresa un código de seguridad incorrecto, no podrá utilizar el receptor por cierto tiempo.

Cuenta de entrada incorrecta	Tiempo inoperativo del receptor	
1	_	
2	5 minutos	
3	1 hora	
4 o más	24 horas	

Configuración de la memoria

La configuración de audio y los ajustes de la interfaz AV pueden memorizarse. Se puede volver a acceder a los ajustes memorizados en cualquier momento. Por ejemplo, incluso cuando los ajustes han sido borrados porque se ha cambiado la pila, estos pueden restaurarse.

1 Muestra la pantalla de Memoria de Configuración





- (1) Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Accede al menú de efectos de sonido. (página
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Cierra la configuración de audio y los ajustes de la interfaz AV. Cuando se selecciona Lock, no será posible determinar la configuración de audio ni los ajustes de la interfaz AV.
- (5) Memoriza o vuelve a dar acceso a los ajustes. Para cancelar la función, toque No. Para cancelar la memorización, toque No

Vuelve a aparecer la pantalla de menú de configuración.

2 Visualice la pantalla de memoria







- 1 Da acceso a los ajustes memorizados.
- 2 Memoriza la configuración de audio actual y los ajustes de la interfaz AV.
- (3) Borra los ajustes memorizados actualmente.
- 4 Regresa a la pantalla de memoria de configuración.

3 Memorice o acceda a los ajustes Cuando se memorice la configuración de audio y los ajustes de la interfaz AV:





Si los ajustes ya han sido memorizados, aparece un cancelar la memorización, toque No.

Cuando vuelva a acceder a los ajustes memorizados:



Recall

Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque Yes . Para cancelar el nuevo acceso, toque No.

Cuando borre los ajustes actualmente memorizados:



Clear

Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque Yes . Para cancelar el borrado, toque No.

4 Salga de la memorización / vuelva a acceder a los aiustes



Cancel

Configuración de TV

Pueden ajustarse las áreas de recepción de señal de TV. (con el accesorio opcional sintonizador de TV conectado únicamente)



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Configura la zona de recepción TV1 actual.
- 5 Visualiza la configuración de área de TV2.





Visualización de configuración de área de TV2





Pantalla de configuración de área de TV2 (TV2 Area Set)




- 6 Configura la zona de recepción TV2 actual.
- 7 Visualiza la pantalla de configuración de TV1.

Configuración de RDS

Pueden ajustarse los parámetros relacionados con RDS.

Visualización de la pantalla de configuración 1 de RDS





Pantalla de configuración 1 de RDS (RDS Set Up 1)



Visualización de la pantalla de configuración 2 de RDS





Pantalla de configuración 2 de RDS (RDS Set Up 2)



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página 70)
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Selecciona una horra de interrupción del boletín de noticias.
- 5 Activa o desactiva la función de frecuencia alternativa. (On)
- 6 Activa o desactiva la función de registro de región. (On)
- 7 Activa o desactiva la función de búsqueda automática TP. (On)
- 8 Visualiza la pantalla de configuración 2 de RDS.






- 9 Selecciona una idioma de visualización para la función PTY.
- 10 Visualiza la pantalla de configuración 1 de RDS.

Control AMP

Ajusta el amplificador de potencia conectado por medio del bus LX. (sólo con el amplificador LX Power Amp accesorio opcional conectado)




- 1 Da acceso al menú de configuración.
- 2 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página
- 3 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 4 Opción de configuración y visualización de valor
- 5 Selecciona una opción de configuración.
- 6 Selecciona un valor de ajuste.
- 7 Introduce el valor de ajuste.



- Si no apareciera AMP Control para visualizarlo.
- Para el nombre de modelo del amplificador es posible ejercer control desde el sistema, consulte el catálogo del amplificador.
- Es posible realizar cambios para las opciones y valores, y para las operaciones del amplificador cuando se cambia, consulte el manual de instrucciones del amplificador.

Configuración DAB

Puede configurar la recepción DAB. (únicamente con el accesorio del sintonizador DAB conectado)



- 1 Da acceso al menú de efectos de sonido. (página
- 2 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 3 Da acceso al menú de configuración.
- 4 Activa o desactiva la prioridad DAB.
- 5 Activa o desactiva la función de control de margen dinámico.
- 6 Activa o desactiva la función de noticias regionales.
- 7 Ajusta un tipo de programa que ha de seleccionarse automáticamente cuando comience el conjunto de recepción.
- 8 Visualiza la pantalla de selección de noticias. (página 69)



 Si no apareciera DAB Set Up , toque para visualizarlo.

Selección de anuncios

Es posible configurar diversos parámetros de recepción de anuncios.

1 Muestra la pantalla de selección de noticias



(página 68 8)



- 1) Activa o desactiva la función de recepción de noticias.
- 2 Desplaza los ítems de los avisos.
- 3 Regresa a la pantalla de configuración DAB.

2 Ajuste los parámetros de noticias



Traffic News

"Traffic News": Información de tráfico

"Transport News": Información de horarios de

servicios de transporte público

"Warning": Ítems de baja prioridad que dan

> alarmas (fallo de alimentación, corte de suministro de agua y

otros)

Flash informativo "News": "Weather": Parte meteorológico "Events": Información de sucesos

Información de sucesos sin "Special Events":

determinar

"Radio Info": Información de programas,

avance de noticias

"Sports News": Noticias de deportes "Financial News": Noticias económicas

3 Concluya la configuración



Return

Menú de efectos de sonido

Menú de efectos de sonido

Es posible configurar los efectos de sonido del receptor.

Visualización de la pantalla de control FNC Pantalla de control SetUp Direct SRC Title 1 Chap T0:05:20




· Puede visualizar el mismo menú de efectos de sonido en la pantalla de control de cualquier fuente.

Visualización de la pantalla de menú de efectos de sonido



Audio

Pantalla de efectos de sonido



- 1 Da acceso al menú de efectos de sonido.
- 2 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 3 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.



· La configuración en el <Menú de efectos de sonido> se ajusta automáticamente de acuerdo a la < Configuración de audio> (página 48) en el menú de configuración. Se recomienda completar la «Configuración de audio» primero y luego configurar el <Menú de efectos de sonido>.

Control de audio

Puede ajustar el balance de audio frontal /posterior y derecho/izquierdo.

Visualización de la pantalla de control de audio 1



Pantalla de control de audio 1 (Audio Control 1)



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 3 Da acceso al menú de efectos de sonido.
- 4 Ajusta el balance de volumen derecho e izquierdo.
- 5 Ajusta el balance de volumen frontal y posterior.
- 6 Ajusta el volumen de la fuente actual en base al nivel de diferencia del volumen original.



- · Si ha subido en primer lugar el volumen y después lo ha bajado utilizando "Vol. Offset", el sonido generado si de repente enciende otra fuente puede resultar extremadamente alto.
- 7 Ajusta el volumen del subwoofer.
- 8 Activa o desactiva la función de control de volumen Si se activa "On", los tonos altos y graves se acentuarán automáticamente cuando el volumen sea baio.
- 9 Visualiza la pantalla de control de audio 2.

Visualización de la pantalla de control de audio 2





Pantalla de control de audio 2 (Audio Control 2)




10 Ajusta el refuerzo de graves del amplificador B.M.S. (accesorio opcional).



- No puede ajustar algunos modelos de amplificador a "+18". Consulte el catálogo o manual de instrucciones del amplificador.
- [11] Configura la frecuencia central del control de graves que ha seleccionado para el "AMP Bass". Si ajusta la frecuencia central en la posición "Low", descenderá en aproximadamente en un 20% a 30%.
- [12] Muestra la información de la fuente actual. Se visualizan la corriente (Dolby Digital, dts. Linear PCM, MPEG o MP3/WMA), los canales de entrada (frontal o trasera).
- 13 Visualiza la pantalla de control de audio 1.

Ecualizador

Es posible configurar el ecualizador.



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 3 Da acceso al menú de efectos de sonido.
- 4 Selecciona un tipo de curva de ecualizador. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes curvas de ecualizador.
 - "Natural"
 - · "Rock"
 - · "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - · "Jazz"
- 5 Selecciona los ítems que se van a ajustar para la configuración de la curva de tono. Si se desactiva "Off", solo se podrá configurar el nivel para las curvas de tono.
- 6 Muestra la pantalla de configuración de curva de tono. (página 73)

Configuración de curva de tono

Es posible ajustar una curva de tono.

1 Visualice la pantalla de configuración de tono





Pantalla de configuración de tono



- 1) Los ítems de ajuste de graves se visualizan.
- (2) Los ítems de ajuste medio se visualizan.
- 3 Los ítems de ajuste altos se visualizan.
- 4 Ajustes extendidos DC graves Si se activa "On", este extiende la frecuencia central de graves a un registro bajo en aproximadamente un 20%.
- ⑤ La curva de tono se hace plana.
- 6 Regresa a la pantalla del ecualizador.



· La curva de tono puede configurarse para cada fuente.

2 Seleccione una banda de frecuencia que desee aiustar





Puede ajustar las siguientes bandas de frecuencias. Bass: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 Hz

Middle: 500, 1k, 1,5k, 2k Hz Treble: 10k, 12,5k, 15k, 17,5k Hz

3 Ajuste una frecuencia central





4 Ajuste un nivel



5 Ajuste un factor Q





Es posible ajustarlo solamente cuando se ajustan graves o medios.

6 Cierre la pantalla de configuración de tono





Control de zona

Es posible ajustar la fuente de audio frontal y posterior.

Visualización de la pantalla de control de zona



Pantalla de control de zona (Zone Control)



- 1 Regresa a la pantalla de control de la fuente anterior.
- 2 Da acceso al menú de configuración. (página 47)
- 3 Da acceso al menú de efectos de sonido.
- 4 Activa o desactiva la función de zona (que ajusta los sonidos de fuente diferente para los altavoces frontales y posteriores).
 - Cuando está activado, aparecerá Fyly R.
- 5 Ajusta la fuente de audio frontal y posterior independientemente. (Este botón aparece cuando la función de zona está activada).



- Cuando se enciende el sonido del altavoz trasero, la fuente de audio que sale en el borne de conexión AV OUTPUT también se enciende para la misma fuente. Sin embargo, si ha ajustado "Area" a "Reverse", la fuente de audio que se emite en el terminal AV OUTPUT cambia dependiendo de la fuente de sonido frontal.
- 6 Conmuta las fuentes de audio frontal y posterior. (Este botón aparece cuando la función de zona está activada).
 - Utilice "Reverse" para conmutar las fuentes de audio frontal y trasera.
- 7 Ajusta el volumen del canal trasero. (Este botón aparece cuando la función de zona está activada).



- · Existen las limitaciones siguientes cuando la función de zona se ajusta a "On".
 - No hay salida desde el subwoofer.
 - <Configuración de audio> (página 48) y <Ecualizador> (página 72) no están disponibles.

Silenciado del volumen de audio al recibir una llamada telefónica

Silenciado del volumen de audio al recibir una llamada telefónica

Cuando se recibe una llamada telefónica, el sistema hace una pausa automáticamente.

Cuando se recibe una llamada telefónica...

Aparecerá la pantalla de llamada telefónica ("CALL"), y el sistema hará una pausa.

Pantalla de llamada telefónica ("CALL")



Si quiere continuar escuchando la fuente de audio durante la llamada de teléfono...



El sistema retoma la reproducción de audio durante la llamada de teléfono.

Cuando la llamada telefónica concluya...

Cuelgue el teléfono.

El sistema retoma la reproducción automáticamente.



 Para utilizar la función de silencio del TEL, necesita conectar el cable MUTE a su teléfono utilizando un accesorio telefónico comercial. Diríjase al <MANUAL DE INSTALACION>.

Glosario

DVD: Digital Versatile Disc

Un tipo de disco que contiene grabaciones de audio/vídeo de alta calidad, como las de una película, y que dispone de una gran capacidad de grabación y procesamiento de señales digitales.

VCD: VIDEO CD

Un tipo de CD que contiene la grabación de imágenes en movimiento. Éste comprime la información de imagen a 1/200 y la de audio a 1/6 aproximadamente, y permite grabar durante 74 minutos en un disco cuyo diámetro es el mismo que el de un CD normal de música de 12 cm. Algunos VCDs no son compatibles con P.B.C. y sólo pueden ser reproducidos, mientras que otros son compatibles con P.B.C. y pueden realizar varias operaciones especiales de control de la reproducción. Este reproductor puede reproducir ambos VCDs.

MPEG: Moving Picture Experts Group

Éste es un estándar internacional para vídeo digital y para compresión y descompresión de audio.

Dolby Digital

Esta es una tecnología de compresión de audio digital desarrollada por Dolby Laboratories. Es compatible con el sonido ambiental de 5.1 canales, así como también con el sonido estéreo normal (2 canales), y puede acomodar eficazmente una gran cantidad de datos de audio en un disco.

DTS

Nombre del sistema de sonido ambiental digital desarrollado por Digital Theater Systems, Inc.

Menú superior/menú (DVD)

Algunos DVDs visualizan más de un título en una pantalla. A esta pantalla se le llama menú de títulos.

El menú DVD consiste en la visualización de elementos (pantalla de menú) que va a utilizarse en las operaciones de fijación. El menú DVD puede visualizarse en cualquier momento durante la reproducción para realizar fijaciones según el programa actual, incluyendo el cambio de audio entre Dolby Digital y PCM y el cambio del idioma utilizado en los subtítulos y en la voz hablada.

Número de título (DVD)

El título es la unidad más grande de vídeo y audio grabada en un DVD. Generalmente corresponde a una película de vídeo o a un álbum (algunas veces una pieza musical) de música. Los números asignados a títulos individuales reciben el nombre de números de títulos

Número de capítulo (DVD)

El capítulo es una sección de vídeo y audio grabada en un DVD. Un título está compuesto de varios capítulos. Los números asignados a capítulos individuales reciben el nombre de números de capítulo.

Subtítulos (DVD)

Algunos discos DVD contienen la grabación de más de un idioma de subtítulos. Este reproductor permite seleccionar durante la reproducción uno de los idiomas de subtítulos grabado.

Número de pista (CD, VCD)

Una pista también es una sección de vídeo y audio grabada en un disco. Los números asignados a pistas individuales reciben el nombre de números de pistas.

Con la mayoría de los CDs musicales, una pista se asigna a una pieza musical. Sin embargo, con un VCD, las secciones del contenido no se corresponden siempre con las pistas asignadas. Como las funciones de reproducción especiales tales como el salto y la programación de CDs convencionales se basan en datos de números de pistas, tales funciones de reproducción no podrán realizarse algunas veces con algunos VCDs.

P.B.C.: Control de reproducción (VCD)

Cuando un VIDEO CD tenga el mensaje "Play Back Control capable" u otro similar en el propio disco o en la carátula, las escenas y la información deseada podrá reproducirse de forma interactiva utilizando una estructura jerárquica mientras se observan las pantallas de menús mostradas en la pantalla del televisor.

Guía sobre localización de averías

Lo que podría parecer un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al departamento de servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

No se puede conectar la alimentación.

- ✓ Se ha fundido un fusible.
- Después de comprobar la existencia de cortocircuitos en los cables, reemplace el fusible por otro del mismo régimen.

La fuente deseada NO se selecciona aunque pulse el botón SRC.

- ✓ No se puede seleccionar una fuente no conectada
- No se ha seleccionado una fuente no conectada. Consulte el <MANUAL DE INSTALACION> y conecte la unidad correctamente.
- ✔ La tecla de reinicio no se pulsa todavía a pesar de que se ha conectado la unidad opcional al sistema.
- ➡ Pulse la tecla de reinicio (página 4).
- ✓ El interruptor "O-N" de la unidad opcional se encuentra en la posición "O".
- ■ Coloque el interruptor "O-N" en la posición "N".
- ✓ Se utiliza un cambiador de discos que no es compatible con el sistema.
- Utilice un cambiador de discos que sea compatible con el sistema (página 4).

Se muestra el mensaje "Disconnected cable found. Please confirm a connection line" y la unidad no se podrá utilizar.

- ✓ La unidad del receptor está desconectada.
- sección <MANUAL DE INSTALACION>.

No ocurre nada al pulsar los botones.

- ✔ El chip del ordenador en la unidad no funciona normalmente.
- Pulse la tecla de reinicio a la unidad (página 4).

No aparece ninguna imagen de TV/vídeo.

- ✓ La unidad no está conectada al interruptor de detección del freno de estacionamiento.
- **☞** Efectúe las conexiones adecuadas siguiendo el <MANUAL DE INSTALACION>.
- ✓ El freno de estacionamiento no está activado.
- Por razones de seguridad, no se muestran imágenes de televisión / vídeo mientras se mueve el vehículo. Poner el freno de estacionamiento causará que las imágenes aparezcan.

? La pantalla es oscura.

- ✔ La unidad se encuentra en una ubicación en la que la temperatura es baja.
- ➡ Si la temperatura de la unidad del monitor desciende, puede que la pantalla aparezca más oscura cuando se enciende por primera vez debido a las características del panel de cristal líquido. Espere un momento después de que haya encendido la unidad para que la temperatura de ésta aumente. El brillo normal volverá.

2 La pantalla no se oscurece cuando las luces del vehículo se encuentran encendidas.

- ✔ La unidad está configurada para el "On" o "Off" para la Configuración del Modo del Regulador de Luz.
- Ajuste a "SYNC" para la Configuración del Modo del Regulador de Luz.
- ✓ El cable de iluminación no ha sido conectado. (si se ha puesto el regulador de luz manual)
- **☞** Efectúe las conexiones adecuadas siguiendo el <MANUAL DE INSTALACION>.

La recepción de la radio AM/FM es de baja calidad y/o hay ruido.

- ✓ La antena de TV y la antena de la radio del vehículo están demasiado cerca.
- Separe las dos antenas lo máximo posible.
- Apague la unidad principal.

El mando a distancia no funciona.

- ✔ El selector de modo de mando a distancia no está correctamente ajustado.
- Cambie el selector de modo de mando a distancia de acuerdo a la fuente seleccionada (página 10).

No se escucha el sonido, o el volumen es bajo.

- ✓ Se enciende el atenuador.
- Apague el atenuador.
- Los ajustes de balance están ajustados en todo momento a un lado.
- Restaure los ajustes de balance.
- ✓ Los cables de entrada/salida o el mazo de cables están conectados incorrectamente.
- Vuelva a conectar los cables de entrada/salida o el mazo de cables correctamente. Véase la sección <MANUAL DE INSTALACION>.

Recepción de radio deficiente.

- Uno de los cables del altavoz está pinzado por un tornillo del vehículo.
- Verifique el cableado del altavoz.
- Los altavoces no están cableados correctamente.
- Vuelva a conectar los cables del altavoz de manera que cada borne de conexión de salida esté conectado a un altavoz diferente.

Recepción de radio deficiente.

- ✓ La antena del vehículo no está desplegada.
- Tire totalmente de la antena.
- El cable de control de la antena no está conectado.
- Conecte el cable correctamente. Consulte la sección <MANUAL DE INSTALACION>

Se borra la memoria al desconectar el encendido.

- El cable de la batería no ha sido conectado al borne de conexión adecuado.
- Conecte el cable correctamente. Consulte la sección <MANUAL DE INSTALACION>.
- ✓ El cable de ignición y de la batería está conectados de forma incorrecta.
- Conecte el cable correctamente. Consulte la sección <MANUAL DE INSTALACION>.

No se cambia a la visualización de la cámara de retrovisión cuando se pulsa la tecla [V.SEL].

- ✔ El cable del sensor de marcha atrás está desconectado.
- Conecte el cable correctamente. Consulte la sección <MANUAL DE INSTALACIÓN>.

Salta el Imagen/sonido en un DVD/VCD/CD.

- ✓ El disco está ravado o sucio.
- Limpie el disco, consulte la sección <Limpieza de los discos> (página 13).

No se reproduce la pista especificada.

- Se ha seleccionado la reproducción aleatoria.
- ➡ Disattivare la riproduzione casuale.

No se puede reproducir un disco compacto de vídeo utilizando menús.

- ✓ El disco VCD que se está reproduciendo no es compatible con P.B.C.
- La reproducción mediante menú sólo está disponible con los discos VCD grabados con PB.C.

No se visualizan subtítulos.

- ✓ El disco DVD que se está reproduciendo no tiene grabados los subtítulos.
- No es posible visualizar los subtítulos cuando el disco DVD que se reproduce no tiene grabados subtítulos.

El idioma de voz (o subtítulos) no se puede cambiar.

- El disco DVD que se está reproduciendo tiene grabado solamente un idioma de audio (o subtítulos) grabado.
- El idioma de voz (o subtítulo) no se puede modificar cuando el DVD que se está reproduciendo tiene grabado solamente un idioma de audio (o subtítulos).

El ángulo de visión no se puede cambiar.

- ✔ El disco DVD que se está reproduciendo tiene grabado solamente un ángulo.
- No es posible cambiar el ángulo de visualización cuando el disco DVD que se está reproduciendo tiene grabado solamente un ángulo.
- Usted está tratando de cambiar el ángulo en una sección de DVD en la cual se ha grabado solamente un ángulo.
- Es posible grabar más de un ángulo de visualización sólo en secciones limitadas del disco.

La reproducción no empieza incluso después de haber seleccionado un título.

- Se ha ajustado en el disco una restricción de clasificación (RATING).
- Verifique el ajuste del nivel de restrición de clasificación (RATING).

El idioma de voz o subtítulos seleccionado en el ajuste inicial no se reproduce.

- El disco DVD que se está reproduciendo no tiene grabado el tipo de voz o el idioma de los subtítulos seleccionados.
- Utilice un disco DVD que contenga el tipo de voz o idioma de los subtítulos seleccionados.

Origine del disco

No se puede seleccionar la modalidad de modo de control disco.

- ✔ No ha sido conectado ningún cable al terminal de entrada del cambiador de discos de la
- Conecte el cable al terminal de entrada del cambiadro de discos en la unidad

No se reproduce el disco especificado, sino otro.

- ✓ El CD especificado está demasiado sucio.
- ✔ El CD está boca a bajo.
- arriba.
- ✓ El disco se ha colocado en una ranura diferente de la especificada.
- Expulse el magazine de discos y verifique el número para el disco especificado.
- ✔ El disco está demasiado rayado.
- Intente utilizar otro disco.

? Hay salto de sonido.

- ✔ Hay algo en contacto con el cambiador de discos.
- Extraiga el objeto en contacto con este.
- ✔ El CD está rayado o sucio.
- Si ocurre un salto en el mismo sitio cuando el carro está detenido, existe algún problema con el CD. Limpie el CD.

El visualizador del cambiador de discos indica que se está reproduciendo, pero no se escucha ningún sonido.

- ✔ El chip del ordenador en la unidad no funciona normalmente.
- ➡ Pulse la tecla de reinicio a la unidad (página 4).

No se reproduce la pista especificada.

- ✓ Se ha seleccionado la reproducción aleatoria o la reproducción aleatoria de magazine.
- Desactive la reproducción aleatoria o la reproducción aleatoria de magazine.

las funciones de repetición de pista, repetición de disco, exploración de pistas, reproducción aleatoria y reproducción aleatoria desde cartucho se activan automáticamente.

- ✓ El ajuste no se ha cancelado.
- Los ajustes para estas funciones permanecen activados hasta que se desactiva el ajuste o hasta que se expulse el disco, incluso si la se desactiva la alimentación o se cambia la fuente.

No es posible extraer el disco.

- ✔ Esto se debe a que han transcurrido más de 10 minutos desde que se desactivó el interruptor ACC del vehículo.
- El disco se puede extraer solamente dentro de los 10 minutos siguientes después de la desactivación del interruptor ACC. Si han transcurrido más de 10 minutos, active nuevamente el interruptor ACC y pulse el botón Eject.

Fuente MP3/WMA

No se puede reproducir un MP3/WMA.

- Los medios están rayados o sucios.
- Limpie los medios, consulte la sección de limpieza de los discos en <Acerca de los discos> (página 13).

El sonido salta cuando un MP3/WMA está siendo reproducido.

- ✓ Los medios están rayados o sucios.
- **★** Limpie los medios, consulte la sección de limpieza de los discos en <Acerca de los discos> (página 13).
- ✔ Las condiciones de grabación no son adecuadas.
- Vuelva a grabar los medios o utilice otros.

El tiempo de la pista MP3/WMA no se visualiza correctamente.

En algunos casos, este no se visualiza correctamente de acuerdo a las condiciones de grabación de los MP3/WMA.

La información de la etiqueta ID3 no se visualiza correctamente.

- ✔ La grabación no fue realizada de conformidad la etiqueta ID3 versión 1.x.
- Grabe de acuerdo con la etiqueta ID3 versión

También, es posible que la visualización sea incorrecta si un archivo MP3/WMA utiliza la etiqueta ID3 tag v1.x estándar y si este estándar ha sido expandido después de la producción del software de la máquina.

Los siguientes mensajes se visualizan al ocurrir determinados problemas en su sistema. Efectúe las acciones recomendadas.

Protect

El cable del altavoz tiene un cortocircuito o toca el bastidor del vehículo y, por tanto, se activa la función de protección.

⇒ Cablee o aísle el cable del altavoz adecuadamente v pulse el botón de reinicio.

Hot Error

El circuito de protección en la unidad se activa cuando la temperatura interna sobrepasa los 60°C (140°F), deteniendo por completo el funcionamiento. ⇒ Enfríe la unidad abriendo las ventanillas o encendiendo el acondicionador de aire. Cuando la temperatura disminuya por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.

Hold Error

El circuito de protección en la unidad se activa cuando la temperatura en el interior del cambiador de discos automático los 60°C (140°F), deteniendo por completo el funcionamiento.

⇒ Enfríe la unidad abriendo las ventanillas o encendiendo el acondicionador de aire. Cuando la temperatura disminuya por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.

Mecha Error

El reproductor de discos no está funcionando bien. ⇒ Expulse el disco e intente volver a insertarlo. Si este indicador sigue parpadeando o si no puede expulsar el disco, tome contacto con su distribuidor Kenwood.

Disc Error

Se ha colocado un disco que no se puede reproducir.

Read Error

El disco está boca abajo.

⇒ Carque el CD con el lado de la etiqueta hacia arriba

El CD está muy sucio.

⇒ Limpie el disco, consulte la sección <Limpieza de los discos> (página 13).

Region code Error

El software de DVD está codificado para otro código de región.

Parental level Error

El nivel de bloqueo para menores se ha ajustado a niveles altos.

Error 07 — 67

La unidad está funcionando mal por algún motivo. ⇒ Pulse el botón de reposición de la unidad. Si el código "Error ##" no desaparece, consulte con el centro de servicio más cercano.

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección del monitor

Tamaño de la imagen

: 6,95 pulgadas (diagonal) de ancho

Sistema de visualización

: Panel TN LCD transparente

Sistema de conducción

: sistema de matriz activa TFT

Número de píxeles

: 336.960 (480H×234V×RGB)

Píxeles reales

99,99%

Distribución de píxeles

: Distribución en tiras RGB

Retroiluminación

: Tubo fluorescente de cátodo frío

Sección DVD

Convertidor D/A

: 24Bit

Decoder

: Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA

Wow e Flutter

: Debajo del límite medible

Respuesta de frecuencia

Frecuencia de muestreo; 96kHz 20~44.000Hz Frecuencia de muestreo; 48kHz 20~22,000Hz

Frecuencia de muestreo: 44.1kHz 20~20.000Hz

Distorsión armónica total (1k)

0,01%

Relación señal - ruido

: 98dB (DVD 96kHz)

Margen dinámico

: 98dB (DVD 96kHz)

Formato del disco

: DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA

Frecuencia de muestreo

: 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz

Cuantificación de número de bits

: 16/20/24bits

Sección del sintonizador de FM

Margen de frecuencia (50kHz)

: 87,5~108,0MHz

Sensibilidad útil (S/N=26dB)

: 0,7μV/75Ω

Sensibilidad de disminución de volumen (S/N=46dB)

: 1,6μV/75Ω

Respuesta de frecuencia (±3,0dB)

: 30Hz~15kHz

S/R (dB) (MONO)

: 65dB

Selectividad (±400kHz)

: ≥ 80dB

Separación estéreo

: 35dB (1kHz)

Sección del sintonizador de LW

Margen de frecuencia (9kHz)

: 153Hz~281kHz

Sensibilidad útil

: 45µV

Sección del sintonizador de MW

Margen de frecuencia (9kHz)

: 531Hz~1611kHz

Sensibilidad útil

: 25uV

Sección de vídeo

Sistema de color de la entrada de vídeo externa

: NTSC/PAL

Nivel de entrada de vídeo externa (clavijas RCA)

: 1Vp-p/75Ω

Nivel de entrada máximo de audio externo

(claviias RCA)

: 2V/25kΩ

Entrada RGB analógica

: 0,7Vp-p/75Ω

Sección de audio

Potencia máxima (frontal y trasera)

: 50W×4

Potencia de salida (frontal y trasera)

(DIN 45324, +B=14,4V)

: 30W×4

Nivel previo (V)

: 2 V/10kΩ

Impedancia previa

: 600Ω

Acción tonal

Graves : 100 Hz \pm 10 dB

Middle: 1 kHz \pm 10 dB

Agudos : 10 kHz \pm 10 dB

General

Voltaje de funcionamiento

: 14.4 V (11V~16V)

Consumo actual

: 15A

Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo)

: 182 mm× 112 mm × 163 mm

Margen de temperatura operativa

:-10°C~60°C

Margen de temperatura de almacenamiento

: -20°C~85°C Peso

: 2,6 kg

. 2,0 K

Si bien los píxeles efectivos para el panel de cristal líquido son 99,99% o más, el 0,01% de los píxeles pueden no iluminarse o iluminarse incorrectamente.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

✓ Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

La marca del producto láser

CLASS 1 ASER PRODUCT

Esta etiqueta está colocada en el chasis e indica que el componente funciona con rayos láser de clase 1. Esto significa que el aparato utiliza rayos láser considerados como de clase débil. No existe el peligro de que este aparato emita al exterior una radiación peligrosa.

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision, y solo está destinado a uso doméstico y a otros usos solamente con previa autorización de Macrovision. La ingenería inversa o el desensamble están prohibidos.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

